

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
Kamery obrotowe PTZ															
AutoDome Easy - ekonomiczna kamera PTZ															
AutoDome Easy II															
VEZ-211-IWCS		F.1U.121.943	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 1X, wewn., 53 TVL kolor, obudowa w kolorze białym, kopułka przezroczysta, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >5dB	S	3634,00	S9	A	85258199	JP			19	3	8717332393893	
VEZ-211-IWTS		F.01U.121.947	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze białym, kopułka przyciemniana, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >50dB	S	3634,00	S3	A	8525801990	CN			30	3	8717332393930	
VEZ-211-ICCS		F.01U.121.945	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, kopułka przezroczysta, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >50dB	S	3634,00	S9	C	8525801990	JP			4	3	8717332393916	
VEZ-211-ICTS		F.01U.121.949	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, kopułka przyciemniana, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >50dB	S	3634,00	S9	C	8525801990	JP			3	3	8717332393954	
VEZ-211-EWCS		F.01U.139.381	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze białym, kopułka przezroczysta, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >50dB	S	3999,00	S9	C	8525801990	JP			10	3	8717332478446	
VEZ-211-ECCS		F.01U.139.383	Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, kopułka przyciemniana, BILINX, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx, S/N >50dB	S	3999,00	S9	C	8525801990	JP			7	3	8717332478460	
AutoDome Easy II IP															
VEZ-211-IWCEIVA		F.01U.139.362	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	5998,00	S3	A	8525801990	CN			4	3	8717332478255	
VEZ-211-ICCEIVA		F.01U.139.364	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań wewnętrznych w kolorze granitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	5998,00	S3	A	8525801990	CN			2	3	8717332478279	
VEZ-211-IWTEIVA		F.01U.139.366	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przydymiońą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	5998,00	S3	A	8525801990	CN			2	3	8717332478293	
VEZ-211-ICTEIVA		F.01U.139.368	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań wewnętrznych w kolorze granitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przydymiońą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	5998,00	S3	A	8525801990	CN			2	3	8717332478316	
VEZ-211-EWCEIVA		F.01U.139.354	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań zewnętrznych w kolorze białym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	6409,00	S3	A	8525801990	CN			2	3	8717332478170	
VEZ-211-ECCEIVA		F.01U.139.356	Kamera kolorowa AutoDome Easy II IP do zastosowań zewnętrznych w kolorze granitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0 mm), z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czułość: 0.83/0.043lx. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)	P-IP	6409,00	S3	A	8525801990	CN			2	3	8717332478194	
Akcesoria AutoDome Easy															
VEZ-A2-WW		F.01U.100.210	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II naścienny, biały	S	271,00	S3	A	7616999090	CN			20	3	8717332392599	
VEZ-A2-WC		F.01U.100.211	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II naścienny, ciemno-szary	S	271,00	S3	A	7616999090	CN			23	3	8717332392605	
VEZ-A2-PW		F.01U.100.212	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II na rurze, biały	S	211,00	S3	A+	7616999090	CN			35	3	8717332392612	
VEZ-A2-PC		F.01U.100.213	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II na rurze, ciemno-szary	S	211,00	S3	A	7616999090	CN			5	3	8717332392629	
VEZ-A2-IC		F.01U.122.048	Montaż wpuszczany, sufitowy dla AutoDome Easy II	S	263,00	S3	A	7326909890	CN			25	3	8717332395002	
VEZ-A2-JW		F.01U.139.641	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II nawierzchniowy, biały	S	117,00	S3	A	7616999090	CN			7	3	8717332480111	
VEZ-A2-JC		F.01U.139.642	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II nawierzchniowy, ciemno-szary	S	117,00	S3	A	7616999090	CN			4	3	8717332480128	
VEZ-SBUB-CL		F.01U.134.194	Kopułka przezroczysta do kamer AutoDome Easy II	S	117,00	S3	A	3926909790	US			2	3	8717332461509	
VEZ-SBUB-TI		F.01U.134.195	Kopułka przydymiońą do kamer AutoDome Easy II	S	117,00	S3	A	3926909790	US			2	3	8717332461516	
AutoDome Junior HD															
VJR-811-ICCV		F.01U.165.579	Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowań wewnętrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł. 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	10229,00	S3	A	8525801990	CN			5	3	8717332762484	
VJR-811-IWCV		F.01U.165.581	Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowań wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł. 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	10229,00	S3	A	8525801990	CN			18	3	8717332762507	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VJR-811-ICTV		F.01U.165.583	Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowań wewnętrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym 10X (6,3–63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przydymioną, montaż nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	10229,00	S3	C	8525801990	CN			2	3	8717332762521	
VJR-811-IWTV		F.01U.165.585	Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowań wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem optycznym 10X (6,3–63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przydymioną, montaż nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	10229,00	S3	C	8525801990	CN			6	3	8717332762545	
VJR-831-EWCV		F.01U.273.168	Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowań zewnętrznych w kolorze białym, z zoomem optycznym 10X (6,3–63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką jasną, montaż nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	11502	S3	A	8525801990	CN			15	3	8717332890361	Nowość
Aksesoria AutoDome Junior HD															
VJR-A3-IC		F.01U.170.696	Adapter do montażu wpustowego w suficie podwieszanym, AutoDome JR	P-IP	296,00	S3	A	8529909790	CN			6	3	8717332776580	
VJR-A3-IC54		F.01U.216.588	Zestaw do montażu sufitowego kamery AutoDome Junior HD	P-IP	452,00	S3	B	8529909299	CN				3	8717332811229	
VJR-A3-SP		F.01U.170.757	Pomocnicza szyna montażowa do sufitu podwieszanego VJR-A3-IC	P-IP	173,00	S3	A	8529909790	CN			30	3	8717332776689	
VJR-SBUB2-CL		F.01U.172.017	Kopułka przezroczysta do kamery AutoDome Junior HD	P-IP	132,00	S3	C	3926909790	CN				3	8717332780891	
VJR-SBUB2-TI		F.01U.172.018	Kopułka przydymiona do kamery AutoDome Junior HD	P-IP	132,00	S3	C	3926909790	CN				3	8717332780907	
VJR-SBUB3-CL		F.01U.274.625	Kopułka dla AutoDome JR HD zewnętrzna, przydymiona	P-IP	144,00	S2	C	3926909790	CN			5	3	8717332894444	Nowość
VJR-SBUB3-TI		F.01U.274.685	Kopułka dla AutoDome JR HD zewnętrzna, jasna	P-IP	144,00	S2	A	3926909790	CN			3	3	8717332894543	Nowość
AutoDome serii G5															
AutoDome serii 600															
VG5-613-PCS	VG5-613-PCS@1	F.01U.216.954	Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, prędkość: 360°/s 100°/s, dokładność: 0,1°, d/n, 99 presetów, 3x trasa dozorowa, 5we/1wy przełącznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dł kabla (do 1200m), 24 5-kątne maski prywatności, inteligentna obsługa alarmów wewn., montaż wewnętrzny, zwisowy, kopuła przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 468,00	S3	A	8525801931	JP			10	3	8717332815067	
VG5-614-PCS	VG5-614-PCS@1	F.01U.216.955	Kamera AutoDome D/N serii 600, 36X, 550TVL, prędkość: 360°/s 100°/s, dokładność: 0,1°, d/n, 99 presetów, 3x trasa dozorowa, 5we/1wy przełącznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dł kabla (do 1200m), 24 5-kątne maski prywatności, inteligentna obsługa alarmów wewn., montaż wewnętrzny, zwisowy, kopuła przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 902,00	S3	A	8525801931	JP			7	3	8717332815074	
VG5-613-CCS	VG5-613-CCS@1	F.01U.216.958	Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, prędkość: 360°/s 100°/s, dokładność: 0,1°, d/n, 99 presetów, 3x trasa dozorowa, 5we/1wy przełącznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dł kabla (do 1200m), 24 5-kątne maski prywatności, inteligentna obsługa alarmów wewn., montaż wewnętrzny, wpuszczany w sufit, kopuła przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 263,00	S3	A	8525801931	JP			17	3	8717332815104	
VG5-613-ECS	VG5-613-ECS@1	F.01U.216.960	Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, prędkość: 360°/s 100°/s, dokładność: 0,1°, d/n, 99 presetów, 3x trasa dozorowa, 5we/1wy przełącznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dł kabla (do 1200m), 24 5-kątne maski prywatności, inteligentna obsługa alarmów wewn., montaż zewnętrzny, zwisowy, kopuła przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 980,00	S3	A+	8525801931	JP			50	3	8717332815128	
VG5-614-ECS	VG5-614-ECS@1	F.01U.216.961	Kamera AutoDome D/N serii 600, 36X, 550TVL, prędkość: 360°/s 100°/s, dokładność: 0,1°, d/n, 99 presetów, 3x trasa dozorowa, 5we/1wy przełącznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dł kabla (do 1200m), 24 5-kątne maski prywatności, inteligentna obsługa alarmów wewn., montaż zewnętrzny, zwisowy, kopuła przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 411,00	S3	A	8525801931	JP			50	3	8717332815135	
AutoDome serii 700															
VG5-713-ECE2		F.01U.217.702	Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezależne strumienie) do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 28X (3,5–98,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 108°, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576px, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.00026/0.02lx, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)	P-IP	11 163,00	S9	A+	8525801931	JP			250	3	8717332818044	W maju, następcą VG5-serii
VG5-714-ECE2		F.01U.217.833	Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezależne strumienie) do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 36X (3,4–122,4 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 108°, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576px, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.00052/0.04lx, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)	P-IP	12 777,00	S9	A	8525801931	JP			170	3	8717332818280	W maju, następcą VG5-serii
VG5-713-CCE2		F.01U.246.863	Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezależne strumienie) do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w sufit) z zoomem optycznym 28X (3,5–98,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 108°, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576px, czułość (sensUP w/ 30IRE): 0.00026/0.02lx, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)	P-IP	10 357,00	S9	A	8525801931	JP			38	3	8717332825646	W maju, następcą VG5-serii
AutoDome serii 800															

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VG5-836-ECEV		F.01U.260.462	Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 20X (4,7-94,0 mm) i cyfrowym 10x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360°, Tilt: 108°, H.264 MP, MJPEG, 1920x1080, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.005/0.04lx; temp pracy: -45°C do +55°C; WDR > 86dB wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)	P-IP	13 762,00	S9	A	8525801931	JP			63	3	8717332854875	w maju, następcą VG5-seria
Moduły do kamer AutoDome															
VG4-MTRN-E1	VG4-MTRN-E1@1	F.01U.164.753	Moduł komunikacyjny AutoDome® TCP/IP Integralna część systemu kamery modułowej Bosch AutoDome umożliwiającą komunikację siecią z dowolną kamerą AutoDome serii 100, 200, 300 lub 500i. H.264	P-IP	2 878,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332759200	
Aksesoria do kamer AutoDome G4															
VGA-PEND-ARM		F.01U.247.810	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	S	783,00	S3	A	8529909790	MX				3	8717332827213	
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	S	249,00	S3	A	7616999090	CN			125	3	8717332827206	
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	S	770,00	S3	A	8525801931	CN			15	3	8717332827220	
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnienia do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	S	110,00	S3	A	8529909299	US			5	3	8717332821143	
VGA-IP54K-IC78		F.01U.246.961	Zestaw uszczelnienia do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome IP oraz HD wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	S	110,00	S3	A	8529909299	CN			5	3	8717332825684	
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	S	154,00	S3	A	7326909800	CN			38	3	8717332823499	
VGA-SBOX-COVER		F.01U.247.808	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	S	151,00	S3	A	8529909790	CN			125	3	8717332827190	
VGA-FIBER-AN		F.01U.249.117	Analogowy zestaw światłowodowy wielomodowy nadajnika sygnału wizyjnego / odbiornika danych	P	3 555,00	S3	A	8517620090	US			10	3	8717332827824	
VGA-BUBBLE-CCLR		F.01U.247.813	Wzmocniona kopułka przezroczysta do obudów do montażu w sufitach Odporna na uderzenia kopułka poliwęglanowa	S	201,00	S3	A	3926909790	US			3	3	8717332827244	
VGA-BUBBLE-CTIR		F.01U.247.815	Przydymiona kopułka wzmocniona do obudów do montażu w sufitach podwieszanych	S	201,00	S3	A	3926909790	US			3	3	8717332827268	
VGA-BUBBLE-PCLR		F.01U.247.817	Przezroczysta kopułka wzmocniona do obudów zawieszanych	S	201,00	S3	A	3926909790	US			22	3	8717332827282	
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	S	201,00	S3	A	3926909790	US			3	3	8717332827299	
VGA-BUBBLE-PTIR		F.01U.247.819	Przydymiona kopułka wzmocniona do obudów zawieszanych	S	201,00	S3	A	3926909790	US			3	3	8717332827305	
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	S	201,00	S3	A	3926909790	US			3	3	8717332827312	
VG4-A-TSKIRT		F.01U.201.236	Plastikowa osłona modułu zasilacza AutoDome. Osłona do następujących modułów zasilaczy AutoDome: VG4-A-PSU0F, VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU1F, VG4-APSU2, VG4-A-PSU2F, VG4-SBOX-24VAC, VG4-SBOX-120VAC i VG4- SBOX-230VAC	S	92,00	S3	A	8529909790	CN			2		8717332792641	
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	S	257,00	S3	A+	7616999090	CN			350	3	8717332400676	
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	S	257,00	S3	A	7616999090	CN			60	3	8717332400683	
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	S	255,00	S3	A+	8531908590	CN			115	3	8710895523721	
VG4-A-PA0	VG4-A-PA0@1	F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	S	513,00	S3	A	8525801990	CN			32	3	8710895523707	
VG4-A-PA2	VG4-A-PA2@1	F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	S	767,00	S3	A+	8525801990	CN			70	3	8710895523639	
VG4-A-PSU2	VG4-A-PSU2@1	F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	S	513,00	S3	A+	8525801990	CN			30	3	8710895523677	
VG4-SHTR-XT	VG4-SHTR-XT@1	F.01U.012.720	Moduł grzałki rozszerzający dolny zakres temperatur pracy do -60° C	P	1356,00	S3	A	8529906590	CN	3			3	8717332258437	
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	S	92,00	S3	A	8529909790	CN			20	3	8710895515894	
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	S	125,00	S3	A	8529909790	CN			15	3	8710895515900	
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	S	150,00	S3	A	8529909790	CN			15	3	8710895515917	
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	S	190,00	S3	A	8529909790	CN			15	3	8710895516013	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	S	66,00	S3	A	8529909790	CN			15	3	8710895517775	
LTC 5136/51		4 998 138 340	Klawiatura do bezpośredniego sterowania głowicą obrotową, protokół biphas, maks. 16 wyjśc, 230VAC, 50/60Hz.	S	3234,00	S3	A	8537109190	US				3	8710101066547	
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	S	411,00	S3	A	8529909790	US			10	3	8710895089005	
Kamery PTZ MIC - o podwyższonej wytrzymałości na warunki środowiskowe															
Kamery serii MIC 550															
MIC-550ALB28P		F.01U.217.499	MIC550 Czarny 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817535	
MIC-550ALG28P		F.01U.217.500	MIC550 Szary 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817542	
MIC-550ALW28P		F.01U.217.501	MIC550 Biały 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817559	
MIC-550ALB36P		F.01U.217.502	MIC550 Czarny 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817566	
MIC-550ALG36P		F.01U.217.503	MIC550 Szary 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817573	
MIC-550ALW36P		F.01U.217.504	MIC550 Biały 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, 18VAC/1A	P	17 664,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817580	
MIC-550IRB28P		F.01U.217.509	MIC550 Czarny 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (850nm), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817634	
MIC-550IRG28P		F.01U.217.510	MIC550 Szary 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (850nm), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817641	
MIC-550IRW28P		F.01U.217.511	MIC550 Biały 28X (3.5-98mm/F1.35-3.7) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (850nm), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0026/0.02lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817658	
MIC-550IRB36P		F.01U.217.512	MIC550 Czarny 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (850nm), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817665	
MIC-550IRG36P		F.01U.217.513	MIC550 Szary 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (850nm), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, PelcoP/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyl 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817672	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MIC-550IRW36P		F.01U.217.514	MIC550 Biały 36X (3.4-122.4mm/F1.6-4.5) z oświetlaczami IR o zasięgu 60m (85um), IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoły Bosch RS-485 i Bilinx, Pelco P/D, 550TVL, S/N> 50dB, 99 presetów, 2 trasy maks czas trwania total: 15 min, 2 trasy z predefiniowanymi scenami, praca w temp.: -40°C - +60°C, 24 maski prywatności, precyzja: lepsza niż 0.17", przechyli 270°, obrót 360°, czułość: 0.0052/0.04lx, Kamera: 18VAC/1A, IR: 26VDC/1A	P	19 513,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332817689	
Kamery MIC 400 wersja wykonana ze stali nierdzewnej															
MIC400STSCW13518P	MIC400STSCW13518P@	F.01U.141.449	Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	43133,00	S3	C	8525801990	PT	18			3	8717332487387	
MIC400STSCW13536P	MIC400STSCW13536P@	F.01U.141.450	Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaż: pochylony, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	43133,00	S9	C	8525801990	PT	18			3	8717332487394	
MIC400STS UW13518P	MIC400STS UW13518P@	F.01U.141.453	Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	43133,00	S3	C	8525801990	PT	18			3	8717332487424	
MIC400STS UW13536P	MIC400STS UW13536P@	F.01U.141.454	Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka/maski prywatności/głośniki, gwarancja: 36 miesięcy	P	43133,00	S3	C	8525801990	PT	18			3	8717332487431	
Kamery MIC serii 612 TERMOWIZYJNE															
MIC-612TIALG36P		F.01U.249.106	Kamera PTZ z modulem termowizji 8Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 35mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 800m, pojazdu: 2250m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: szary; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D	P	98589,00	S3	C	9027500000	PT			3		8717332827718	
MIC-612TIALW36P		F.01U.249.107	Kamera PTZ z modulem termowizji 8Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 35mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 800m, pojazdu: 2250m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: biały; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D	P	98589,00	S3	C	9027500000	PT			5		8717332827725	
MIC-612TIALB36P		F.01U.249.109	Kamera PTZ z modulem termowizji 8Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 35mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 800m, pojazdu: 2250m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: czarny; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D	P	98589,00	S3	C	9027500000	PT			5		8717332827749	
MIC-612TFALB36P		F.01U.249.112	Kamera PTZ z modulem termowizji 25Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 50mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 1500m, pojazdu: 3900m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: czarny; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D. WYMAGANA LICENCJA NA EKSPORT - JEDNA LICENCJA NA UŻYTKOWNIKA	P	102697,00	S3	C	8525801931	PT	19				8717332827770	
MIC-612TFALG36P		F.01U.249.113	Kamera PTZ z modulem termowizji 25Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 50mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 1500m, pojazdu: 3900m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: szary; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D. WYMAGANA LICENCJA NA EKSPORT - JEDNA LICENCJA NA UŻYTKOWNIKA	P	102697,00	S3	C	8525801931	PT	19				8717332827787	
MIC-612TFALW36P		F.01U.249.114	Kamera PTZ z modulem termowizji 25Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 50mm, rozdzielczość: 320 x 256 (FOV: 13° x 10°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 1500m, pojazdu: 3900m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: biały; Obrót: 360°, zakres przechyli: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D. WYMAGANA LICENCJA NA EKSPORT - JEDNA LICENCJA NA UŻYTKOWNIKA	P	102697,00	S3	C	8525801931	PT	19				8717332827794	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MIC-612HIALB36P		F.01U.261.017	Kamera PTZ z modulem termowizji 8.3Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 50mm, rozdzielczość: 640 x 512 (FOV: 12.4° x 9.9°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 1500m, pojazdu: 3900m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: czarny; Obrót: 360°, zakres przechyłu: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D	P	160206,00	S3	C	9027500000	PT	19				8717332856220	
MIC-612HFALB36P		F.01U.261.019	Kamera PTZ z modulem termowizji 25Hz; moduł optyczny: zoom 36X (3.4 - 122.4mm/F1.6-4.5) + 12 x zoom cyfrowy; termowizja: obiektyw: 50mm, rozdzielczość: 640 x 512 (FOV: 12.4° x 9.9°), czułość termiczna: <50mk f/1.0; zoom cyfrowy: 2x i 4x; Detekcja człowieka: 1500m, pojazdu: 3900m. Tryby pracy termowizji: White Hot, Black Hot, IceFire, Glowbow, Ironbow 1, Ironbow 2, Rainbow, Fusion, Sepia, Color 1, Color 2, RedHot, GreenHot, Rain. Kolor obudowy: czarny; Obrót: 360°, zakres przechyłu: -58° do +90°; temp pracy: -40°C do +60°C, Obsługa protokołów Bosch (Bilinx, OSRD), Pelco P/D. WYMAGANA LICENCJA NA EKSPORT - JEDNA LICENCJA NA UŻYTKOWNIKA	P	164109,00	S3	C	8525801931		19				8717332856244	
Kamery MIC 400 z certyfikatem Ex (obudowa iskroszczelna)															
MIC440AXBUD14618P		F.01U.086.939	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: PELCO P and D, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362721	
MIC440AXBUD14636P		F.01U.086.941	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: PELCO P and D, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362745	
MIC440AXBUP14618P		F.01U.086.943	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: BOSCH, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362769	
MIC440AXBUP14636P		F.01U.086.945	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: BOSCH, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362783	
MIC440AXBWJ14618P		F.01U.086.937	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362707	
MIC440AXBWJ14636P		F.01U.086.938	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332362714	
MIC440AXBUL14618P		F.01U.139.456	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: VCL, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332478910	
MIC440AXBUL14636P		F.01U.139.458	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: VCL, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332478934	
MIC440AXBUA14618P		F.01U.139.460	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: American Dynamics, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332478958	
MIC440AXBUA14636P		F.01U.139.462	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: Czarny, montaż: prosty, protokoły: American Dynamics, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332478972	
MIC440AXWUD14618P		F.01U.139.464	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: PELCO P and D, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332478996	
MIC440AXWUD14636P		F.01U.139.466	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: PELCO P and D, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332479016	
MIC440AXWUP14618P		F.01U.139.468	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: BOSCH, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332479030	
MIC440AXWUP14636P		F.01U.139.470	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: BOSCH, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332479054	
MIC440AXWUW14618P		F.01U.139.472	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332479078	
MIC440AXWUW14636P		F.01U.139.474	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332479092	
MIC440AXWUL14618P		F.01U.139.476	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: VCL, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332479115	
MIC440AXWUL14636P		F.01U.139.478	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: VCL, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332479139	
MIC440AXWUA14618P		F.01U.139.480	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: American Dynamics, zoom: 18X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S9	C	8525801990	GB	35			3	8717332479153	
MIC440AXWUA14636P		F.01U.139.482	MIC1-400 iskroszczelna; rodzaj: MIC440, Wersja ATEX, kolor: biały, montaż: prosty, protokoły: American Dynamics, zoom: 36X, wyposażenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesięcy	P	49295,00	S3	C	8525801990	GB	35			3	8717332479177	
Zasilacze do kamer PTZ serii MIC															
MIC-240PSU-2		F.01U.260.904	Zasilacz do kamer MIC, 230VAC, 50/60Hz	P	1644,00	S3	A	8504409090	PT			40	3	8717332856060	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MIC-IR-240PSU-UL		F.01U.133.028	Zasilacz 230 VAC dla kamer MIC-400 IR	P	2178,00	S3	A	8504409090	PT			15		8717332459254	
MIC-24PSU-2		F.01U.260.905	Zasilacz do kamer MIC, 24VAC, 50/60Hz	P	1644,00	S3	A	8504409090	PT			5	3	8717332856077	
MIC-IR-24PSU-UL		F.01U.133.034	Zasilacz 24 VAC dla kamer MIC-400 IR	P	2178,00	S3	A	8504409090	PT			5		8717332459315	
MIC-IP-PS-230		F.01U.262.423	Zasilacz IP 230 VAC do kamer MIC 550/612	P	4314,00	S3	A	8504409090	PT			3	3	8717332861095	Nowość
MIC-IP-PS-24		F.01U.262.386	Zasilacz IP 24 VAC do kamer MIC 550/612	P	4314,00	S3	A	8504409090	PT			5	3	8717332861255	Nowość
MIC-IP-IR-PS-230		F.01U.262.422	Zasilacz IP 230 VAC do kamer MIC 550/612 z IR	P	5341,00	S3	A	8504409090	PT			3	3	8717332861279	Nowość
MIC-IP-IR-PS-24		F.01U.262.429	Zasilacz IP 24 VAC do kamer MIC 550/612 z IR	P	5341,00	S3	A	8504409090	PT			3	3	8717332861286	Nowość
Akcesoria do kamer serii MIC															
MIC412SUNSHIELD		F.01U.100.581	Ośłona przeciwsłoneczna dla kamery termowizyjnej, biała	P	2215,00	S3	C	8529909790	GB	20				8717332393183	
MIC-CABLE-2M		F.01U.264.904	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 2 metry	P	383,00	S3	A	8544429090	HK			1	3	8717332868360	
MIC-CABLE-10M		F.01U.264.905	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 10 metrów	P	506,00	S3	A	8544429090	CN			40	3	8717332868377	
MIC-CABLE-20M		F.01U.264.906	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 20 metrów	P	662,00	S3	A	8544429090	HK			1	3	8717332868384	
MIC-CABLE-25M		F.01U.264.907	Przewód połączeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 25 metrów	P	744,00	S3	A	8544429090	HK			20	3	8717332868391	
MIC-THERCBL-2M		F.01U.259.271	Przewód połączeniowy, ekranowany do kamer termowizyjnych MIC612, 2 metry	P	424,00	S3	A	8544429090	CH			5		8717332853465	
MIC-THERCBL-10M		F.01U.259.272	Przewód połączeniowy, ekranowany do kamer termowizyjnych MIC612, 10 metrów	P	547,00	S3	A	8544429090	CH					8717332853472	
MIC-THERCBL-20M		F.01U.259.273	Przewód połączeniowy, ekranowany do kamer termowizyjnych MIC612, 20 metrów	P	740,00	S3	A	8544429090	CH					8717332853489	
MIC-THERCBL-25M		F.01U.259.274	Przewód połączeniowy, ekranowany do kamer termowizyjnych MIC612, 25, metrów	P	822,00	S3	A	8544429090	CH					8717332853496	
MIC-DCA		F.01U.080.194	Przepust kablowy, głęboki, czarny	P	592,00	S3	A	8529906590	GB			25		8717332350551	
MIC-DCA-G		F.01U.087.278	Przepust kablowy, głęboki, szary	P	592,00	SB	A	7307229090	GB			10		8717332366408	
MIC-DCA-S		F.01U.087.281	Przepust kablowy, głęboki, stal nierdzewna	P	2568,00	S3	A	7307229090	GB			5		8717332366422	
MIC-DCA-W		F.01U.087.280	Przepust kablowy, głęboki, biały	P	592,00	S3	A	7307229090	GB			5		8717332366415	
MIC-SCA-B		F.01U.080.193	Przepust kablowy, płytki, czarny	P	370,00	S3	A	8529906590	GB			5		8717332350568	
MIC-SCA-G		F.01U.087.271	Przepust kablowy, płytki, szary	P	362,00	SB	A	7307229090	GB			5		8717332366378	
MIC-SCA-S		F.01U.087.276	Przepust kablowy, płytki, stal nierdzewna	P	1845,00	S3	C	7307229090	GB	40				8717332366392	
MIC-SCA-W		F.01U.087.273	Przepust kablowy, płytki, biały	P	362,00	S3	A	7307229090	GB			5		8717332366385	
MIC-WMB-B		F.01U.080.191	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, czarny	P	925,00	S3	A	7616999090	GB			20		8717332350582	
MIC-WMB-G		F.01U.087.260	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, szary	P	933,00	S9	C	8302500000	GB			5		8717332366316	
MIC-WMB-S		F.01U.087.264	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, stal nierdzewna	P	2769,00	S3	A	8302500000	GB			5		8717332366330	
MIC-WMB-W		F.01U.087.262	Wysięgnik ścienny do kamer MIC, biały	P	933,00	S3	A	8302500000	GB			5		8717332366323	
MIC-CMB		F.01U.080.192	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, czarny	P	728,00	S3	A	7616999090	GB			5		8717332350575	
MIC-CMB-G		F.01U.087.266	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, szary	P	728,00	S9	C	8302500000	GB			5		8717332366347	
MIC-CMB-S		F.01U.087.269	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, stal nierdzewna	P	990,00	S3	A	8302500000	GB			2		8717332366361	
MIC-CMB-W		F.01U.087.267	Adapter do montażu narożnego kamery MIC, biały	P	728,00	S3	A	8302500000	GB			5		8717332366354	
MIC-SPR		F.01U.087.282	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC	P	231,00	S3	A	8302500000	GB			5		8717332366439	
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	P	855,00	S3	A	8302500000	GB			10		8717332366446	
MIC-SPR-W		F.01U.143.160	Rozpórka odpowiednia do montażu na powierzchni ceglanej kolor biały	P	231,00	S3	A	7616999090	GB			5		8717332493524	
MIC-SPR-G		F.01U.143.161	Rozpórka odpowiednia do montażu na powierzchni ceglanej kolor szary	P	231,00	SB	A	7616999090	GB			5		8717332493531	
MIC-DCA-BD		F.01U.143.151	Głęboki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	592,00	S3	A	7616999099	GB			5		8717332493432	
MIC-DCA-WD		F.01U.143.152	Głęboki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010 (pasuje do MIC 550/612)	P	592,00	S3	A	7616999099	GB			5		8717332493449	
MIC-DCA-GD		F.01U.241.144	Głęboki adapter do montażu przewodów kolor szary RAL9006 (pasuje do MIC 550/612)	P	592,00	S3	A	7616999099	GB			5	3	8717332822904	
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	370,00	S3	A	7616999099	GB			3		8717332493456	
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010 (pasuje do MIC 550/612)	P	370,00	S3	A	7616999099	GB			3		8717332493463	
MIC-SCA-GD		F.01U.241.145	Płytki adapter do montażu przewodów kolor szary RAL9006 (pasuje do MIC 550/612)	P	370,00	S3	A	7616999099	GB			3	3	8717332822911	
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	933,00	S3	A	7616999099	GB			5		8717332493470	
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	933,00	S3	A	7616999099	GB			5		8717332493487	
MIC-WMB-GD		F.01U.241.147	Uchwyt montażowy ścienny kolor szary RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	933,00	S3	A	8302500000	GB			5	3	8717332822935	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Naróżny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	728,00	S3	A	7616999099	GB			3		8717332493500	
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Naróżny uchwyt montażowy kolor biały RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	728,00	S3	A	7616999099	GB			3		8717332493517	
MIC-CMB-GD		F.01U.241.143	Naróżny uchwyt montażowy kolor szary RAL9005 (pasuje do MIC 550/612)	P	728,00	S3	A	7616999099	GB			5	3	8717332822898	
MIC-SPR-WD		F.01U.143.163	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor biały (pasuje do MIC 550/612)	P	231,00	S3	A	7616999099	GB			5		8717332493555	
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny (pasuje do MIC 550/612)	P	231,00	S3	A	7616999099	GB			3		8717332493562	
MIC-SPR-GD		F.01U.241.146	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor szary (pasuje do MIC 550/612)	P	231,00	S3	A	7616999099	GB			3	3	8717332822928	
MIC-SPR-S		F.01U.143.162	Rozpórka odpowiednia do montażu na powierzchni ceglanej stal nierdzewna	P	682,00	S3	A	7616999105	GB			2		8717332493548	
MICUSB485CVTR2		F.01U.170.436	Konwerter RS485 - USB do kamer MIC1	P	424,00	S3	A	8471800090	PT			5		8717332776023	
MIC-BP4		F.01U.087.142	Karta konwertera protokołu Bi-phase do kamer MIC1-400, montowana w zasilaczu (z wyjątkiem kamery MIC1-400 IR). Wymaga wcześniejszej zmiany protokołu dla kamer MIC-400 na protokół Bosch	P	395,00	S3	A	8504408490	GB			10	3	8717332364329	
MIC-BP3		F.01U.087.348	Osobny konwerter protokołu Bi-phase do kamer MIC1-400 IR. Wymaga wcześniejszej zmiany protokołu dla kamer MIC-400 na protokół Bosch	P	526,00	S3	A	8504409090	GB			10	3	8717332366514	
MIC-ALM		F.01U.087.243	8-wejściowa karta alarmowa do zasilaczy kamer MIC, z wyjątkiem wersji MIC1-400 IR	P	723,00	S3	A	8471500090	GB			5	3	8717332366286	
MIC-WKT		F.01U.087.253	Komplet montażowy spryskiwacza do kamer MIC z wyjątkiem modelu IR	P	756,00	S3	A	7318220090	GB			15		8717332366293	
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	Komplet montażowy spryskiwacza do kamer MIC IR	P	329,00	S3	A	7318220090	GB			5		8717332366309	
MIC-501KBD		F.01U.087.284	Klawiatura do sterowania jedną kamerą MIC	P	4614,00	S3	A	8537109190	GB			5	3	8717332366453	
MIC-516KBD		F.01U.087.286	Klawiatura do sterowania maksymalnie 16 kamerami MIC	P	6175,00	S3	A	8471606090	GB			5	3	8717332366460	
MIC-400-RWAB		F.01U.135.949	Zapaszowa pióro wycieraczki do kamery MIC 400 czarna	S	201,00	S3	A	8529909790	PT			10		8717332466197	
MIC-400-RWAC		F.01U.135.950	Zapaszowa pióro wycieraczki do kamery MIC 400n srebrna	S	201,00	S3	A	8529909790	PT			5		8717332466201	
MIC-400-RWAS		F.01U.135.951	Zapaszowa pióro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 400 SS (czysta, bez krycia)	S	475,00	S3	A	8529909790	PT			5		8717332466214	
MIC-412-RWAB		F.01U.135.952	Zapaszowa pióro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 412 (czarna)	S	402,00	S3	A	8529909790	PT			5		8717332466221	
MIC-412-RWAC		F.01U.135.953	Zapaszowa pióro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 412 (czysta bez krycia)	S	402,00	S3	A	8529909790	PT			5		8717332466238	
MIC-RWB		F.01U.087.289	Zapaszowe pióro wycieraczki do kamery MIC1	S	95,00	S3	A	4016999790	GB			25		8717332366491	
MIC440SUNSUNSHIELD		F.01U.172.016	Oslona przeciwsłoneczna kamery MIC 440	P	411,00	S3	A	8529909790	CN	56				8717332780884	
System do nadzoru wizyjnego przestrzeni rozległych GVS1000															
GVS1000-11-P	GVS1000-11-P@1	F.01U.216.459	Zestaw kamerowy dalekiego zasięgu z promiennikami IR, 12,5-750mm lub 25 - 1500mm z podwojeniem zakresu (60x zoom), 730nm, poziom klasyfikacji - 1200 m, PELCO-D lub PELCO-P	P	331920,00	S3	C	8525801931	US	15				8717332811090	
GVS1000-12-P	GVS1000-12-P@1	F.01U.216.461	Zestaw kamerowy dalekiego zasięgu z promiennikami IR, 12,5-750mm lub 25 - 1500mm z podwojeniem zakresu (60x zoom), 730nm, poziom klasyfikacji - 1200 m, Biphase	P	331920,00	S3	C	8525801931	US	15				8717332811113	
System szybkiego pozycjonowania UPH															
UPH-C485P-L8120	UPH-C485P-L8120@1	F.01U.261.950	Zespół szyny kamery i obiektywu. LTC 0485 DimionXF 1/3" Kamera kolorowa PAL z obiektywem zmienneogniskowym LTC 3293/30 8- 120 mm	P	9674,00	S3	C	8525801990	VN	48		3		8717332493074	
UPH-C498P-L8120	UPH-C498P-L8120@1	F.01U.261.954	Zespół szyny kamery i obiektywu. LTC 0498 Dimion2X 1/3" Kamera dzienne-nocka PAL z obiektywem zmienneogniskowym LTC 3293/30 8- 120 mm	P	9859,00	S3	C	8525801990	VN	48		3		8717332493111	
UPH-C498P-L86154	UPH-C498P-L86154@1	F.01U.261.956	Zespół szyny kamery i obiektywu. LTC 0498 Dimion2X 1/3" Kamera dzienne-nocka PAL z obiektywem zmienneogniskowym LTC 3793/51 8,6-154 mm z korekcją podczwernieni	P	14193,00	S3	C	8525801990	JP	48		3		8717332755059	
UPH-C630P-L86154	UPH-C630P-L86154@1	F.01U.261.964	Zespół szyny kamery i obiektywu. LTC 0630 Dimion2X 1/2" Kamera dzienne-nocka PAL z obiektywem zmienneogniskowym LTC 3793/51 8,6-154 mm z korekcją podczwernieni	P	15364,00	S3	C	8525801990	JP	48		3		8717332755066	
UPH-HD-230		F.01U.142.100	Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, bez wycieraczki, 230 VAC	P	9859,00	S3	A	8529909299	IT	7		3		8717332487974	
UPH-HWD-230		F.01U.142.102	Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z wycieraczką, 230 VAC	P	10886,00	S3	A	8529909299	IT	7		6	3	8717332487998	
UPH-HWDIR-24	UPH-HWDIR-24@1	F.01U.142.101	Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z mocowaniem dla oświetlaczy AEGIS (bez oświetlaczy) i wycieraczką, 24 VAC	P	13330,00	S3	A	8529909299	IT	7		3	3	8717332762361	
UPH-HWD-24	UPH-HWD-24@1	F.01U.142.104	Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z wycieraczką, 24 VAC	P	10619,00	S3	A	8529909299	IT	7		3		8717332762378	
UPH-HD-24	UPH-HD-24@1	F.01U.165.569	Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, bez wycieraczki, 24 VAC	P	9592,00	S9	C	8529909299	IT	7		3		8717332762385	
Akcesoria do systemu szybkiego pozycjonowania															
WPTV244300220		F.01U.168.433	Zasilacz, 220VAC, 24/28VAC 12,5A, Montaż naścienny	P	1027,00	S3	C	8504403090	US	3		5	3	8717332770366	
MTC-PUPH		F.01U.029.233	Montaż masztowy do systemu szybkiego pozycjonowania	P	555,00	S3	A	7610909000	IT			10	3	8717332263370	
MTC-WUPH		F.01U.029.234	Montaż ścienny do systemu szybkiego pozycjonowania	P	555,00	S3	A	8529909790	IT			5	3	8717332263387	
MTC-POLE-W		F.01U.030.360	Adapter do montażu masztowego systemu szybkiego pozycjonowania	P	555,00	S3	A	7610909000	IT			4	3	8717332268047	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MTC-CORN-W		F.01U.030.361	Adapter narożny do montażu ściennego systemu szybkiego pozycjonowania	P	411,00	S3	A	8529909790	IT	7			3	8717332268054	
HAC-WAS05-20		F.01U.029.249	Spryskiwacz, 5 m, pojemnik 25 l, 24 VAC	P	1886,00	S3	A	8529909790	IT			4	3	8717332263462	
HAC-WAS30-50		F.01U.029.251	Spryskiwacz, 30 m, pojemnik 25 l, 230 VAC	P	4926,00	S3	A	8529909790	IT	7			3	8717332263486	
Kamery HD do systemu konferencyjnego															
VCD-811-IWT		F.01U.264.553	Kamera konferencyjna HD wewnętrzna zoom opt. X10, biała	S	11868,00	S3	A	8525801931	CN			8	3	8717332867196	o do systemu konferencyjn
VCD-811-ICT		F.01U.264.554	Kamera konferencyjna HD wewnętrzna zoom opt. X10, ciemnoszara	S	11868,00	S3	A	8525801931	CN			5	3	8717332867202	o do systemu konferencyjn
Kamery stałopozycyjne															
Kamery monochromatyczne															
Kamery Dinion - standardowa rozdzielczość															
LTC 0335/10		F.01U.021.003	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12lx, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	486,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332101436	
LTC 0335/10		F.01U.021.003	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12lx, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	439,00	S3	A	8525801990	PT	10		5	3	8717332101436	
LTC 0335/50		F.01U.021.005	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12lx, 230VAC, 50Hz	S	486,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8717332101450	
LTC 0335/50		F.01U.021.005	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12lx, 230VAC, 50Hz	S	439,00	S3	A	8525801990	PT	10		10	3	8717332101450	
Kamery Dinion - wysoka rozdzielczość															
LTC 0355/10		F.01U.021.007	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018lx, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	895,00	S3	A	8525801990	PT	11			3	8717332101474	
LTC 0355/10		F.01U.021.007	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018lx, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	804,00	S3	A	8525801990	PT	11	10		3	8717332101474	
LTC 0355/50		F.01U.021.009	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018lx, 230 VAC, 50Hz	S	895,00	S3	A	8525801990	PT			15	3	8717332101498	
LTC 0355/50		F.01U.021.009	Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018lx, 230 VAC, 50Hz	S	804,00	S3	A	8525801990	PT	10		15	3	8717332101498	
Kamery DinionXF - wysoka funkcjonalność															
LTC 0510/10		4.998.154.397	Kamera Dinion XF, 1/2" 5/70 TVL, cz/b, 0.0021lx, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinix, VMD, Domyślna Migawka, BLC, Lens Wizard, XF-Dynamic, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	2465,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8710101066943	
LTC 0510/10		4.998.154.397	Kamera Dinion XF, 1/2" 5/70 TVL, cz/b, 0.0021lx, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinix, VMD, Domyślna Migawka, BLC, Lens Wizard, XF-Dynamic, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	2334,00	S3	A	8525801990	PT	10		5	3	8710101066943	
LTC 0510/50		4.998.154.398	Kamera Dinion XF, 1/2" 5/70 TVL, cz/b, 0.0021lx, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinix, VMD, Domyślna Migawka, BLC, Lens Wizard, XF-Dynamic, 110-230 VAC, 50Hz	P	2465,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8710101066974	
LTC 0510/50		4.998.154.398	Kamera Dinion XF, 1/2" 5/70 TVL, cz/b, 0.0021lx, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinix, VMD, Domyślna Migawka, BLC, Lens Wizard, XF-Dynamic, 110-230 VAC, 50Hz	P	2334,00	S3	A	8525801990	PT	10		10	3	8710101066974	
Kamery kolorowe i typu Day/Night															
Kamery Dinion - Day/Night															
LTC 0465/11		F.01U.163.427	Kamera Dinion D/N, 1/3", 540 TVL, 0.012/0.30lx, LensWizard, Bilinix, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 12-28VAC, 11-36VDC, 50Hz	S	877,00	S3	A	8525801990	PT			40	3	8717332757039	
LTC 0465/11		F.01U.163.427	Kamera Dinion D/N, 1/3", 540 TVL, 0.012/0.30lx, LensWizard, Bilinix, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 12-28VAC, 11-36VDC, 50Hz	S	833,00	S3	A	8525801990	PT	10		40	3	8717332757039	
LTC 0465/51		F.01U.163.429	Kamera Dinion D/N, 1/3", 540 TVL, 0.012/0.30lx, LensWizard, Bilinix, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 110-230VAC, 50Hz	S	877,00	S3	A+	8525801990	PT			80	3	8717332757053	
LTC 0465/51		F.01U.163.429	Kamera Dinion D/N, 1/3", 540 TVL, 0.012/0.30lx, LensWizard, Bilinix, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 110-230VAC, 50Hz	S	833,00	S3	A+	8525801990	PT	10		80	3	8717332757053	
Kamery Dinion 2X - Day/Night															
LTC 0498/11		F.01U.081.388	Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	2219,00	S3	A+	8525801990	PT			70	3	8717332351459	
LTC 0498/11		F.01U.081.388	Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	2108,00	S3	A+	8525801990	PT	10		70	3	8717332351459	
LTC 0498/51		F.01U.081.390	Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz	P	2219,00	S3	A+	8525801990	PT			80	3	8717332351473	
LTC 0498/51		F.01U.081.390	Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz	P	2108,00	S3	A+	8525801990	PT	10		80	3	8717332351473	
LTC 0630/11		F.01U.081.392	Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.0039/0.0099lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 16bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	3246,00	S3	A+	8525801990	PT			40	3	8717332351497	
LTC 0630/11		F.01U.081.392	Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.0039/0.0099lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 16bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	P	3083,00	S3	A+	8525801990	PT	10		40	3	8717332351497	
LTC 0630/51		F.01U.081.394	Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.0039/0.0099lx, Bilinix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 16bit DSP, 230 VAC, 50Hz	P	3246,00	S3	A+	8525801990	PT			20	3	8717332351510	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LTC 0630/51		F.01U.081.394	Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.00391/0.00991lx, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 16bit DSP, 230 VAC, 50Hz	P	3083,00	S3	A+	8525801990	PT		10	20	3	8717332351510	
Kamery kolorowe Dinion - standardowa rozdzielczość															
LTC 0435/10		F.01U.021.014	Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39lx 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	475,00	S3	A	8525801990	PT	11			3	8710101701912	
LTC 0435/10		F.01U.021.014	Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39lx 12 VDC/24 VAC, 50Hz	S	453,00	S3	A	8525801990	PT	11	10		3	8710101701912	
LTC 0435/50		4.998.138.347	Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39lx 230 VAC, 50Hz	S	475,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8710101701936	
LTC 0435/50		4.998.138.347	Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39lx 230 VAC, 50Hz	S	453,00	S3	A	8525801990	PT		10	10	3	8710101701936	
Kamery kolorowe Dinion - wysoka rozdzielczość															
LTC 0440/10		F.01U.516.550	Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4lx 12VDC/24 VAC	S	512,00	S3	A	8525801990	PT			30		8717332101511	
LTC 0440/10		F.01U.516.550	Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4lx 12VDC/24 VAC	S	486,00	S3	A	8525801990	PT		10	30		8717332101511	
LTC 0440/50		F.01U.516.551	Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4lx 230 VAC	S	512,00	S3	A+	8525801990	PT			50	3	8717332101559	
LTC 0440/50		F.01U.516.551	Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4lx 230 VAC	S	486,00	S3	A+	8525801990	PT		10	50	3	8717332101559	
LTC 0455/11		F.01U.004.177	Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/0.045lx, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 12VDC/24 VAC	S	658,00	S3	A+	8525801990	PT			150	3	8710895512558	
LTC 0455/11		F.01U.004.177	Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/0.045lx, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 12VDC/24 VAC	S	625,00	S3	A+	8525801990	PT		10	150	3	8710895512558	
LTC 0455/51		F.01U.004.179	Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/0.045lx, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 230 VAC	S	658,00	S3	A+	8525801990	PT			200	3	8710895512572	
LTC 0455/51		F.01U.004.179	Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/0.045lx, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 230 VAC	S	625,00	S3	A+	8525801990	PT		10	200	3	8710895512572	
Kamery kolorowe Dinion XF - wysoka funkcjonalność															
LTC 0485/11		F.01U.516.554	Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.017/0.024lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP 12VDC/24 VAC, 50Hz	P	1808,00	S3	A+	8525801990	PT			40	3	8710895512633	
LTC 0485/11		F.01U.516.554	Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.017/0.024lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP 12VDC/24 VAC, 50Hz	P	1718,00	S3	A+	8525801990	PT		10	40	3	8710895512633	
LTC 0485/51		F.01U.516.556	Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.017/0.024lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit, 110-230 VAC, 50Hz	P	1808,00	S3	A+	8525801990	PT			30	3	8710895512657	
LTC 0485/51		F.01U.516.556	Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.017/0.024lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit, 110-230 VAC, 50Hz	P	1718,00	S3	A+	8525801990	PT		10	30	3	8710895512657	
LTC 0610/11		4.998.154.401	Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, 12VDC/24 VAC, 50Hz	P	2630,00	S3	A+	8525801990	PT			30	3	8710895512671	
LTC 0610/11		4.998.154.401	Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, 12VDC/24 VAC, 50Hz	P	2498,00	S3	A+	8525801990	PT		10	30	3	8710895512671	
LTC 0610/51		4.998.154.402	Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, 110-230 VAC, 50Hz	P	2630,00	S3	A	8525801990	PT			15	3	8710895512695	
LTC 0610/51		4.998.154.402	Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, 110-230 VAC, 50Hz	P	2498,00	S3	A	8525801990	PT		10	15	3	8710895512695	
Zestawy kamerowe															
Wewnętrzne															
KBC-435V28-50		F.01U.076.513	Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor (LTC 0435), obiektyw 2.8-10 mm, 230 VAC, 50Hz, wysięgnik	S	749,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336869	
KBC-455V28-50		F.01U.076.514	Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-10 mm, 230 VAC 50Hz, wysięgnik	S	939,00	S3	A+	8525801990	PT			15	3	8717332336876	
KBC-440V38-50		F.01U.076.515	Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor. (LTC 0440), obiektyw 3.5-8 mm, 230 VAC 50Hz, wysięgnik	S	742,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336883	
KBC-455V28-11N		F.01U.174.537	Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor., IP (NBC-455-11P), obiektyw 2.8-10 mm, 24 VAC 50Hz, wysięgnik	P-IP	2835,00	S3	A	8525801990	DE			10	3	8717332791972	
KBC-498V28-50		F.01U.139.345	Zestaw kamerowy wewn. - kamera D/N, (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, 230 VAC 50Hz, wysięgnik	P	3164,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332478101	
Zewnętrzne															
KBP-435V28-50		F.01U.076.483	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0435), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230VAC 50Hz	S	1534,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336692	
KBP-435V55-50		F.01U.076.484	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0435), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz	S	1607,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336708	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
KBP-455V28-10		F.01U.076.495	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-10 mm, obudowa, 24 VAC 50Hz	S	1724,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336814	
KBP-455V28-50		F.01U.076.485	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz	S	1724,00	S3	A+	8525801990	PT			20	3	8717332336715	
KBP-455V55-50		F.01U.076.486	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz	S	1797,00	S3	A+	8525801990	PT			20	3	8717332336722	
KBP-485V28-50		F.01U.076.487	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0485), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz	P	3431,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332336739	
KBP-485V55-50		F.01U.076.488	Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0485), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz	P	3513,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8717332336746	
KBP-498V28-10N		F.01U.174.539	Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. IP (NBN-498-11P), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz	P-IP	5402,00	S3	A	8525801990	DE			10	3	8717332791996	
KBP-498V75-10N		F.01U.174.540	Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. IP (NBN-498-11P), obiektyw 7.5-50 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz	P-IP	5443,00	S3	A	8525801990	DE			10	3	8717332792009	
KBP-498V28-50		F.01U.139.346	Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 230 VAC 50Hz	P	3841,00	S3	A+	8525801990	PT			50	3	8717332478118	
KBP-498V75-50		F.01U.139.347	Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 7.5-50 mm IR, obudowa, 230 VAC 50Hz	P	3882,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8717332478125	
KBP-498V28-10		F.01U.139.348	Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz	P	3841,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332478132	
Kamery IP															
Kamery Dinion HD 1080p															
NBN-832V-P		F.01U.167.409	Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC. Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012	P-IP	3 677,00	S3	A+	8525801990	PT			25	3	8717332768561	
NBN-832V-P		F.01U.167.409	Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC. Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012	P-IP	3 493,00	S3	A+	8525801990	PT	10		25	3	8717332768561	
NBN-832V-IP		F.01U.170.671	Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC. Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012	P-IP	4 540,00	S3	A+	8525801931	PT			10	3	8717332776436	
NBN-832V-IP		F.01U.170.671	Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC. Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012	P-IP	4 313,00	S3	A+	8525801931	PT	10		10	3	8717332776436	
NBN-932V-IP		F.01U.262.486	Kamera Dinion HDR 1080p, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 90 dB, Analiza IVA. 1/3 CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 156,00	S3	A	8525801931	PT			3	3	8717332861354	
NBN-932V-IP		F.01U.262.486	Kamera Dinion HDR 1080p, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 90 dB, Analiza IVA. 1/3 CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 898,00	S3	A	8525801931	PT	10		3	3	8717332861354	
Kamery Dinion HD 720p															
NBN-733V-P		F.01U.269.634	Kamera Dinion Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 061,00	S3	A+	8525801931	PT			10	3	8717332882885	Nowość
NBN-733V-P		F.01U.269.634	Kamera Dinion Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	2 909,00	S3	A+	8525801931	PT	10		10	3	8717332882885	Nowość

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	
NBN-733V-IP		F.01U.269.635	Kamera Dinion Starlight HD 720p60, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA, 1/3" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF, Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 923,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882892	Nowość	
NBN-733V-IP		F.01U.269.635	Kamera Dinion Starlight HD 720p60, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA, 1/3" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF, Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 730,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882892	Nowość	
Kamery Dinion IP SD																
NBC-455-11P	NBC-455-11P@1	F.01U.216.042	Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/0.045lx, AutoBlack, LensWizard, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2547,00	S3	A+	8525801931	PT			50	3	8717332809998		
NBC-455-11P	NBC-455-11P@1	F.01U.216.042	Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/0.045lx, AutoBlack, LensWizard, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2420,00	S3	A+	8525801931	PT		10	50	3	8717332809998		
NBC-455-12IP		F.01U.216.675	Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/0.045lx, AutoBlack, LensWizard, uruchomiona IVA	P-IP	3410,00	S3	A	8525801931	PT	10		10	3	8717332811304		
NBC-455-12IP		F.01U.216.675	Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/0.045lx, AutoBlack, LensWizard, uruchomiona IVA	P-IP	3240,00	S3	A	8525801931	PT	10	10	10	3	8717332811304		
Kamery Dinion 2X IP																
NBN-498-11P	NBN-498-11P@1	F.01U.216.068	Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.00391/0.00991lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2999,00	S3	A+	8525801931	PT			40	3	8717332810048		
NBN-498-11P	NBN-498-11P@1	F.01U.216.068	Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.00391/0.00991lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2849,00	S3	A+	8525801931	PT		10	40	3	8717332810048		
NBN-498-12IP		F.01U.216.692	Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.00391/0.00991lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, uruchomiona IVA	P-IP	3862,00	S3	A+	8525801931	PT	10		10	3	8717332811380		
NBN-498-12IP		F.01U.216.692	Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.00391/0.00991lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, uruchomiona IVA	P-IP	3669,00	S3	A+	8525801931	PT	10	10	10	3	8717332811380		
Kamery Termiczne																
VOT-320V009L		F.01U.164.748	Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kąt obserwacji 48°x37°. Obiektów 9mm. Człowiek: detekcja 200m, rozpoznanie, 50m. Pojazd: detekcja 590m, rozpoznanie: 148m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	30809,00	S3	A	9027500000	PT			15			8717332759156	
VOT-320V013L		F.01U.165.086	detekcja 300m, rozpoznanie, 74m. Pojazd: detekcja 840m, rozpoznanie: 215m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	30809,00	S3	A	9027500000	PT			1			8717332760954	
VOT-320V019L		F.01U.165.087	detekcja 440m, rozpoznanie, 110m. Pojazd: detekcja 1 240m, rozpoznanie: 320m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	30809,00	S3	A	9027500000	PT			1			8717332760961	
VOT-320V060L		F.01U.173.516	detekcja 1 450m, rozpoznanie, 370m. Pojazd: detekcja 3 900m, rozpoznanie: 1 040m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	41900,00	S3	C	9027500000	PT	14			3		8717332789221	
VOT-320V009H		F.01U.165.088	Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kąt obserwacji 48°x37°. Obiektów 9mm. Człowiek: detekcja 200m, rozpoznanie, 50m. Pojazd: detekcja 590m, rozpoznanie: 148m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	32042,00	S3	C	9027500000	PT	18					8717332760978	
VOT-320V013H		F.01U.165.089	Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kąt obserwacji 34°x26°. Obiektów 13mm. Człowiek: detekcja 300m, rozpoznanie, 74m. Pojazd: detekcja 840m, rozpoznanie: 215m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	32042,00	S3	C	9027500000	PT	18					8717332760985	
VOT-320V019H		F.01U.165.090	Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kąt obserwacji 24°x18°. Obiektów 19mm. Człowiek: detekcja 440m, rozpoznanie, 110m. Pojazd: detekcja 1 240m, rozpoznanie: 320m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.	P-IP	32042,00	S3	C	9027500000	PT	18					8717332760992	
VOT-320V060H		F.01U.173.519	detekcja 1 450m, rozpoznanie, 370m. Pojazd: detekcja 3 900m, rozpoznanie: 1 040m. Polaryzacja: gorący biały, gorący czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50°C do +55°C, ONVIF.thermal cam 320x240 60mm 30Hz	P-IP	44776,00	S3	C	9027500000	PT	14			3		8717332789252	
Seria kamer eXtreme																
Kamery do montażu nawierzchniowego, "bez uchwytywego"																
EX36C702W-P	EX36C702W-P@1	F.01U.173.450	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2.5 mm , rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	S	2255,00	S9	A	8525801931	PT			5	3	8717332788699		
EX36MNX802W-P	EX36C702WM-P@1	F.01U.173.453	Kamera do montażu narożnego, d/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm , rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	S	3094,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332788729		

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
EX36MNX902W-P	EX36MNX802W-P@1	F.01U.173.457	Kamera do montażu narożnego, d/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	3481,00	S3	A	8525801931	PT			10	3	8717332788767	
EX36C702WM-P	EX36MNX802WM-P@1	F.01U.173.448	Kamera do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 480TVL, gwarancja: 36 m-cy	S	2332,00	S3	C	8525801990	PT	12			3	8717332788675	
EX36MNX802WM-P	EX36MNX902W-P@1	F.01U.172.640	Kamera do montażu narożnego, d/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	S	3216,00	S3	C	8525801931	PT	12			3	8717332786220	
EX36MNX902WM-P	EX36MNX902WM-P@1	F.01U.173.455	Kamera do montażu narożnego, d/n, wysoka rozdzielczość, z oświetlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczość: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy	P	3618,00	S3	C	8525801931	PT	12			3	8717332788743	
Kamery IP do montażu nawierzchniowego, "bez uchwytowego"															
NEC-360F02-11W	NEC-360F02-11W@1	F.01U.173.458	Kamera IP do montażu narożnego, kolorowa, wysoka rozdzielczość, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	4223,00	S9	C	8525801931	PT	12			3	8717332788774	
NEI-368F02-11W	NEI-369F02-11W@1	F.01U.173.459	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	5450,00	S3	C	8525801990	PT	12			3	8717332788781	
NEI-369F02-11W	NEI-368F02-11W@1	F.01U.172.642	Kamera IP do montażu narożnego, xd/n z oświetlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy	P-IP	5450,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332786244	
Kamera w zwiększonej wytrzymałości na wysokie temperatury															
EX27DMX4V0550W-P	EX27DMX4V0550W-P@1	F.01U.201.518	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 5-50mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: biała, temp. pracy: -50 do +70°C, gwarancja: 36 m-cy	P	3447,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8717332793334	
Kamera odporna na wszelkie warunki pogodowe															
EX27MNX8V0409B-P	EX27MNX8V0409B-P@1	F.01U.201.520	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4-9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	S	2659,00	S3	C	8525801990	PT	16			3	8717332793358	
EX27MNX9V0409B-P	EX27MNX9V0409B-P@1	F.01U.201.845	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50°C, gwarancja: 36 m-cy	S	2659,00	S3	C	8525801990	PT	16			3	8717332793860	
Kamera o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe															
EX14C7V0409B-P	EX14C7V0409B-P@1	F.01U.201.512	Kamera kolorowa, 1/3", 480TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	S	1888,00	S9	A	8525801990	PT			5	3	8717332793273	
EX14MX4V0408B-P	EX14MX4V0408B-P@1	F.01U.201.514	Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	S	2717,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332793297	
Kamera o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe zintegrowana z promiennikiem podczerwieni															
EX14MNX8V0408B-P	EX14MNX8V0408B-P@1	F.01U.201.516	Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwiększonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, obiektyw: korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelności: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60°C, gwarancja: 36 m-cy	S	2954,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332793310	
Kamera z certyfikatem Ex (w obudowie iskroszczelnej)															
VEN-650V05-1A3		F.01U.135.698	Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO) z kamerą Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcją IR, 12-24 VDC/VAC, -50°C + 60°C, Aluminium	P	8113,00	S3	C	8525801931	PT	22			3	8717332464883	
VEN-650V05-1A3F		F.01U.135.702	Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO) z kamerą Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcją IR, 12-24 VDC/VAC, -50°C + 60°C, Aluminium, złącze światłowodowe MM, ST	P	8935,00	S3	C	8525801931	PT	22			3	8717332464920	
VEN-650V05-1S3		F.01U.135.722	Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO) z kamerą Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcją IR, 12-24 VDC/VAC, -50°C + 60°C, Stal nierdzewna	P	18383,00	S3	C	8525801931	PT	22			3	8717332465125	
VEN-650V05-1S3F		F.01U.135.728	Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO) z kamerą Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcją IR, 12-24 VDC/VAC, -50°C + 60°C, Stal nierdzewna, złącze światłowodowe MM, ST	P	19205,00	S3	C	8525801931	PT	22			3	8717332465187	
Kamera do obserwacji obwodowej															
VEI-308V05-13W		F.01U.247.937	Kamera analogowa D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni. Technologia Dinion 2X z przetwarzaniem 20-bit. Zasięg promiennika IR: 160 metrów. Długość fali: 850nm, Technologie: Constant Light i 3D diffuser. Obiektyw: 5-50mm. Temp. pracy: -40° do +50°C. Obsługa BILINX	P	7292,00	S3	A	8525801931	PT			10		8717332827480	
VEI-309V05-13W		F.01U.247.939	Kamera analogowa D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni. Technologia Dinion 2X z przetwarzaniem 20-bit. Zasięg promiennika IR: 80 metrów. Długość fali: 940nm, Technologie: Constant Light i 3D diffuser. Obiektyw: 5-50mm. Temp. pracy: -40° do +50°C. Obsługa BILINX	P	7292,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332827503	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NEI-308V05-13WE		F.01U.247.941	Kamera IP D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwi. Technologia Dinion 2X z przetwarzaniem 20-bit. Zasięg promiennika IR: 160 metrów. Długość fali: 850nm, Technologie: Constant Light i 3D diffuser. Obiektyw: 5-50mm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	9962,00	S3	A	8525801931	PT			20		8717332827527	
NEI-309V05-13WE		F.01U.247.943	Kamera IP D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwi. Technologia Dinion 2X z przetwarzaniem 20-bit. Zasięg promiennika IR: 80 metrów. Długość fali: 940nm, Technologie: Constant Light i 3D diffuser. Obiektyw: 5-50mm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	9962,00	S3	C	8525801931	PT			3		8717332827541	
Akcesoria do kamer serii eXtreme															
EXSH.027B		F.01U.087.641	Ośłona precyzyjna do kamer serii EX27, czarna	S	84,00	S3	C	8525801990	GB	32				8717332367429	
EXMB.007B		F.01U.089.957	Wytrzymały wysięgnik ścienny, obciążenie do 11 kg, czarny	S	383,00	S3	A	7616999090	CA	14				8717332375066	
EXMB.020B		F.01U.080.315	Wytrzymały wysięgnik ścienny "L", obciążenie do 11 kg, czarny	S	113,00	S3	A	7616999090	CA			10		8717332346202	
EXMB.061		F.01U.089.985	Adapter do montażu na szczycie masztu, do kamer EX30/82/80/85	S	315,00	S3	C	7616999090	CA	45				8717332375349	
Akcesoria do kamer Dinion i FlexiDome															
VP-USB		F.01U.504.980	Interfejs USB-Bilinx do programowania kamer Autodome / Dinion / Flexidome	S	329,00	S3	A	8543709099	US			10		8710101066189	
VP-RS2BLNX		F.01U.137.341	Konwerter RS-232 -> Bilinx do programowania i sterowania kamer AutoDome/Dinion/Flexidome	S	329,00	S3	A	8543709099	PT			50		8717332470686	
HAC-IPCCC		F.01U.013.503	Radiator do kamer Dinion IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	S	110,00	S3	A+	8529909790	CN			150		8717332261598	
System Rozpoznawania Tablic Rejestacyjnych - REGSentry															
Kamery															
REG-X-816-XC		F.01U.080.126	Kamera do przechwytywania numerów rejestracyjnych, standardowej rozdzielczości, ogniskowa 16 mm/1/3", 400 TVL, zasięg czytania: 4.5 - 7.6M, gwarancja: 36 m-cy	S	2812,00	S3	A	8525801990	KR			15	3	8717332345274	
VER-L2R1-1		F.01U.245.586	Kamera specjalistyczna, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 3.8 - 6.4m. Optymalna odległość: 4.9m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	S	6135,00	S3	A	8525801931	PT			5		8717332823987	
VER-L2R2-1		F.01U.245.587	Kamera specjalistyczna, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 5.5 - 9.1m. Optymalna odległość: 7.1m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	S	6135,00	S3	A	8525801931	PT			2		8717332823994	
VER-L2R3-1		F.01U.245.588	Kamera specjalistyczna, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 7.9 - 13.7m. Optymalna odległość: 10.2m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	S	6135,00	S3	A	8525801931	PT			2		8717332824007	
VER-L2R4-1		F.01U.245.589	Kamera specjalistyczna, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 11.3 - 19.5m. Optymalna odległość: 14.8m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	S	6135,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824014	
VER-L2R5-1		F.01U.245.590	Kamera specjalistyczna, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 16.5 - 28.0m. Optymalna odległość: 21.3m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	S	6135,00	S3	A	8525801931	PT			5		8717332824021	
VER-D2R1-1		F.01U.245.596	Kamera specjalistyczna zintegrowana z kamerą poglądową, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 7000. Zasięg przechwytywania: 3.8 - 6.4m. Optymalna odległość: 4.9m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwi: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P	10640,00	S3	C	8525801931	PT	8				8717332824083	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VER-D2R2-1		F.01U.245.597	Kamera specjalistyczna zintegrowana z kamerą poglądową, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 7000. Zasięg przechwytywania: 5.5 - 9.1m. Optymalna odległość: 7.1m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P	10640,00	S3	C	8525801931	PT	8				8717332824090	
VER-D2R3-1		F.01U.245.598	Kamera specjalistyczna zintegrowana z kamerą poglądową, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 7000. Zasięg przechwytywania: 7.9 - 13.7m. Optymalna odległość: 10.2m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P	10640,00	S3	C	8525801931	PT	8				8717332824106	
VER-D2R4-1		F.01U.245.599	Kamera specjalistyczna zintegrowana z kamerą poglądową, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 7000. Zasięg przechwytywania: 11.3 - 19.5m. Optymalna odległość: 14.8m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P	10640,00	S3	C	8525801931	PT	8				8717332824113	
VER-D2R5-1		F.01U.245.600	Kamera specjalistyczna zintegrowana z kamerą poglądową, analogowa do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 7000. Zasięg przechwytywania: 16.5 - 28.0m. Optymalna odległość: 21.3m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P	10640,00	S3	C	8525801931	PT	8				8717332824120	
NER-L2R1-1		F.01U.245.606	Kamera specjalistyczna, IP do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 3.8 - 6.4m. Optymalna odległość: 4.9m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	8648,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824182	
NER-L2R2-1		F.01U.245.607	Kamera specjalistyczna, IP do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 5.5 - 9.1m. Optymalna odległość: 7.1m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	8648,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824199	
NER-L2R3-1		F.01U.245.608	Kamera specjalistyczna, IP do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 7.9 - 13.7m. Optymalna odległość: 10.2m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	8648,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824205	
NER-L2R4-1		F.01U.245.609	Kamera specjalistyczna, IP do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 11.3 - 19.5m. Optymalna odległość: 14.8m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	8648,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824212	
NER-L2R5-1		F.01U.245.610	Kamera specjalistyczna, IP do wielokrotnego przechwytywania wysokiej jakości obrazów tablic rejestracyjnych DINION CAPTURE 5000. Zasięg przechwytywania: 16.5 - 28.0m. Optymalna odległość: 21.3m. Maksymalna prędkość przechwytywanych obiektów: 225km/h. Oświetlenie podczerwieni: macierz impulsowych diod LED, 850nm. Temp. pracy: -40° do +50°C.	P-IP	8648,00	S3	A	8525801931	PT			3		8717332824229	
Kamery kopułkowe															
Analogowe															
Kamery kopułkowe FlexiDome standardowe															
LTC 1412/10		F.01U.021.033	Kamera Flexidome I, 1/4", 330TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm	S	786,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332100248	
LTC 1412/10		F.01U.021.033	Kamera Flexidome I, 1/4", 330TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm	S	731,00	S3	A	8525801990	PT	12		5	3	8717332100248	
LTC 1421/10		F.01U.021.037	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 2.1 mm	S	1023,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8710895505338	
LTC 1421/10		F.01U.021.037	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 2.1 mm	S	950,00	S3	A	8525801990	PT	12		5	3	8710895505338	
LTC 1422/10		F.01U.021.038	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm	S	1023,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332100125	
LTC 1422/10		F.01U.021.038	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm	S	950,00	S3	A	8525801990	PT	12		5	3	8717332100125	
LTC 1423/10		F.01U.021.040	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 6 mm	S	1023,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332100149	
LTC 1423/10		F.01U.021.040	Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 6 mm	S	950,00	S3	A	8525801990	PT	12		5	3	8717332100149	
Kamery kopułkowe FlexiDome XF do zastosowań zewnętrznych															
VDC-485V03-10		F.01U.013.274	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Blinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1870,00	S3	A+	8525801990	PT			40	3	8710895509558	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VDC-485V03-10		F.01U.013.274	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 5401VL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1776,00	S3	A+	8525801990	PT		10	40	3	8710895509558	
VDC-485V04-10		F.01U.013.276	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1849,00	S3	A	8525801990	PT			10	3	8710895509572	
VDC-485V04-10		F.01U.013.276	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1757,00	S3	A	8525801990	PT		10	10	3	8710895509572	
VDC-485V09-10		F.01U.081.321	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1870,00	S3	C	8525801990	PT	11			3	8717332351107	
VDC-485V09-10		F.01U.081.321	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP	P	1776,00	S3	C	8525801990	PT	11	10		3	8717332351107	
VDC-485V03-10S		F.01U.027.980	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 5401VL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego,	P	2013,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332258871	
VDC-485V03-10S		F.01U.027.980	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 5401VL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego,	P	1913,00	S3	A	8525801990	PT		10	5	3	8717332258871	
VDC-485V04-10S		F.01U.027.982	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1993,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332258895	
VDC-485V04-10S		F.01U.027.982	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1893,00	S3	A	8525801990	PT		10	5	3	8717332258895	
VDC-485V09-10S		F.01U.081.327	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	2013,00	S3	C	8525801990	PT	11		5	3	8717332351169	
VDC-485V09-10S		F.01U.081.327	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1913,00	S3	C	8525801990	PT	11	10	5	3	8717332351169	
Kamery kopułkowe FlexiDome XF do zastosowań wewnętrznych															
VDC-480V03-10S		F.01U.127.245	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 5401VL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego,	P	1870,00	S3	C	8525801990	PT	11			3	8717332422890	
VDC-480V03-10S		F.01U.127.245	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 5401VL, 0.0056lx/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego,	P	1776,00	S3	C	8525801990	PT	11	10		3	8717332422890	
VDC-480V04-10S		F.01U.127.247	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1870,00	S3	C	8525801990	PT	11			3	8717332422913	
VDC-480V04-10S		F.01U.127.247	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 5401VL, 0.0014lx/0.04lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1776,00	S3	C	8525801990	PT	11	10		3	8717332422913	
VDC-480V09-10S		F.01U.134.456	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1870,00	S3	C	8525801990	PT	11			3	8717332461691	
VDC-480V09-10S		F.01U.134.456	Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 15bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	P	1776,00	S3	C	8525801990	PT	11	10		3	8717332461691	
Kamery kopułkowe FlexiDome VF (wewnętrzne) i XT+(zewnętrzne)															
VDC-445V03-10S		F.01U.027.972	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	877,00	S3	A+	8525801990	PT			40	3	8717332258796	
VDC-445V03-10S		F.01U.027.972	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	833,00	S3	A+	8525801990	PT		10	40	3	8717332258796	
VDC-445V04-10S		F.01U.027.974	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 4-9 mm, 5401VL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	877,00	S3	A	8525801990	PT			30	3	8717332258819	
VDC-445V04-10S		F.01U.027.974	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 4-9 mm, 5401VL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	833,00	S3	A	8525801990	PT		10	30	3	8717332258819	
VDC-445V09-10S		F.01U.081.333	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	913,00	S3	C	8525801990	PT	11			3	8717332351220	
VDC-445V09-10S		F.01U.081.333	Kamera Flexidome VF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	868,00	S3	C	8525801990	PT	11	10		3	8717332351220	
VDC-455V03-10		F.01U.008.986	Kamera Flexidome XT+, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack,	S	968,00	S3	A+	8525801990	PT			50	3	8710895516969	
VDC-455V03-10		F.01U.008.986	Kamera Flexidome XT+, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 5401VL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinix, NightSense, LensWizard, AutoBlack,	S	920,00	S3	A+	8525801990	PT		10	50	3	8710895516969	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VDC-455V04-10		F.01U.008.988	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 4-9 mm, 540TVL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack	S	968,00	S3	A+	852580190	PT			50	3	8710895516983	
VDC-455V04-10		F.01U.008.988	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 4-9 mm, 540TVL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack	S	920,00	S3	A+	852580190	PT		10	50	3	8710895516983	
VDC-455V09-10		F.01U.081.319	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack	S	1005,00	S3	C	852580190	PT	11			3	8717332351084	
VDC-455V09-10		F.01U.081.319	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack	S	954,00	S3	C	852580190	PT	11	10		3	8717332351084	
VDC-455V03-10S		F.01U.027.976	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1132,00	S3	A+	852580190	PT			60	3	8717332258833	
VDC-455V03-10S		F.01U.027.976	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 2.6-6 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1076,00	S3	A+	852580190	PT		10	60	3	8717332258833	
VDC-455V04-10S		F.01U.027.978	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 4-9 mm, 540TVL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1132,00	S3	A+	852580190	PT			10	3	8717332258857	
VDC-455V04-10S		F.01U.027.978	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 4-9 mm, 540TVL, 0.58lx/0.23lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1076,00	S3	A+	852580190	PT		10	10	3	8717332258857	
VDC-455V09-10S		F.01U.081.325	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1169,00	S3	C	852580190	PT	11			3	8717332351145	
VDC-455V09-10S		F.01U.081.325	Kamera Flexidome X1+, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.44lx/0.18lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, puszka do montażu powierzchniowego	S	1111,00	S3	C	852580190	PT	11	10		3	8717332351145	
Kamery kopułkowe FlexiDome 2X do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych															
VDN-498V03-11		F.01U.080.949	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 2.8-10 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	2045,00	S3	A+	852580190	PT			40	3	8717332349357	
VDN-498V03-11		F.01U.080.949	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 2.8-10 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	1943,00	S3	A+	852580190	PT		10	40	3	8717332349357	
VDN-498V06-11		F.01U.164.796	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 6-50 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	2410,00	S3	A	852580190	PT			5		8717332759439	
VDN-498V06-11		F.01U.164.796	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 6-50 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	2290,00	S3	A	852580190	PT		10	5		8717332759439	
VDN-498V09-11		F.01U.080.953	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	2082,00	S3	A	852580190	PT			5	3	8717332349395	
VDN-498V09-11		F.01U.080.953	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP	S	1978,00	S3	A	852580190	PT		10	5	3	8717332349395	
VDN-498V03-11S		F.01U.080.959	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 2.8-10 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2191,00	S3	A+	852580190	PT			200	3	8717332349456	
VDN-498V03-11S		F.01U.080.959	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 2.8-10 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2082,00	S3	A+	852580190	PT		10	200	3	8717332349456	
VDN-498V06-11S		F.01U.164.798	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 6-50 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2556,00	S3	A	852580190	PT			10		8717332759453	
VDN-498V06-11S		F.01U.164.798	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 6-50 mm, 540TVL, 0.0099lx/0.028lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2429,00	S3	A	852580190	PT		10	10		8717332759453	
VDN-498V09-11S		F.01U.080.963	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2228,00	S3	A	852580190	PT			5	3	8717332349494	
VDN-498V09-11S		F.01U.080.963	Kamera Flexidome 2X, D/N, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.011lx/0.032lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślina Migawka, Kompensacja długości przewodu, 20bit DSP, puszka do montażu powierzchniowego	S	2116,00	S3	A	852580190	PT		10	5	3	8717332349494	
Kamery kopułkowe IP															
Kamery IP AutoDome Junior Fixed															

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VJR-F801-ICCV		F.01U.173.762	wewnętrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	7 395,00	S3	B	8525801931	CN					8717332789849	
VJR-F801-IWCV		F.01U.173.763	wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przezroczystą, montaż nawierzchniowy, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	7 395,00	S3	B	8525801931	CN					8717332789856	
VJR-F801-ICTV		F.01U.173.764	Kamera D/N AutoDome Junior HD Fixed (pracuje jako kamera stałopozycyjna) do zastosowań wewnętrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przydymioną, montaż nawierzchniowy, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	7 395,00	S3	B	8525801931	CN					8717332789863	
VJR-F801-IWTV		F.01U.173.765	Kamera D/N AutoDome Junior HD Fixed (pracuje jako kamera stałopozycyjna) do zastosowań wewnętrznych w kolorze białym, z zoomem optycznym 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z kopułką przydymioną, montaż nawierzchniowy, Pan: 360°, Tilt: 93,6°, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentną Analizą Obrazu (IVA)	P-IP	7 395,00	S3	B	8525801931	CN					8717332789870	
Kamery IP FlexiDome HD 720p															
NDN-733V02-P		F.01U.269.636	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 862,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882908	Nowość
NDN-733V02-P		F.01U.269.636	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 669,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882908	Nowość
NDN-733V03-P		F.01U.269.637	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 451,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882915	Nowość
NDN-733V03-P		F.01U.269.637	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 279,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882915	Nowość
NDN-733V09-P		F.01U.269.638	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 862,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882922	Nowość
NDN-733V09-P		F.01U.269.638	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 669,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882922	Nowość
NDN-733V02-IP		F.01U.269.639	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 725,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882939	Nowość
NDN-733V02-IP		F.01U.269.639	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 490,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882939	Nowość
NDN-733V03-IP		F.01U.269.640	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 314,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882946	Nowość

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NDN-733V03-IP		F.01U.269.640	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 100,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882946	Nowość
NDN-733V09-IP		F.01U.269.641	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 725,00	S3	A+	8525801931	PT			5	3	8717332882953	Nowość
NDN-733V09-IP		F.01U.269.641	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 490,00	S3	A+	8525801931	PT		10	5	3	8717332882953	Nowość
NIN-733-V03P		F.01U.272.138	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 451,00	S0	A	8525801931	PT			40	3	8717332885299	Nowość
NIN-733-V03P		F.01U.272.138	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 279,00	S0	A	8525801931	PT		10	40	3	8717332885299	Nowość
NIN-733-V03IP		F.01U.272.139	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 314,00	S0	A	8525801931	PT			20	3	8717332885305	Nowość
NIN-733-V03IP		F.01U.272.139	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 098,00	S0	A	8525801931	PT		10	20	3	8717332885305	Nowość
NIN-733-V03PS		F.01U.272.140	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 595,00	S0	A	8525801931	PT			30	3	8717332885312	Nowość
NIN-733-V03PS		F.01U.272.140	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 415,00	S0	A	8525801931	PT		10	30	3	8717332885312	Nowość
NIN-733-V03IPS		F.01U.272.141	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 458,00	S0	A	8525801931	PT			10	3	8717332885329	Nowość
NIN-733-V03IPS		F.01U.272.141	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 235,00	S0	A	8525801931	PT		10	10	3	8717332885329	Nowość
NIN-733-V10P		F.01U.278.622	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 656,00	S0	b.d.						3	8717332903849	Nowość

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost.	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NIN-733-V10P		F.01U.278.622	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 474,00	S0	b.d.						3	8717332903849	Nowość
NIN-733-V10IP		F.01U.278.623	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 519,00	S0	b.d.						3	8717332903856	Nowość
NIN-733-V10IP		F.01U.278.623	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 293,00	S0	b.d.						3	8717332903856	Nowość
NIN-733-V10PS		F.01U.278.624	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 800,00	S0	b.d.						3	8717332903863	Nowość
NIN-733-V10PS		F.01U.278.624	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 610,00	S0	b.d.						3	8717332903863	Nowość
NIN-733-V10IPS		F.01U.278.625	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 663,00	S0	b.d.						3	8717332903870	Nowość
NIN-733-V10IPS		F.01U.278.625	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 VR 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA, 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,03lx mono 0,01lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 430,00	S0	b.d.						3	8717332903870	Nowość
Kamery IP FlexiDome HD 1080p															
NDN-832V03-P		F.01U.170.536	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 067,00	S3	A	8525801931	PT			20	3	8717332776214	
NDN-832V03-P		F.01U.170.536	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 864,00	S3	A	8525801931	PT		10	20	3	8717332776214	
NDN-832V03-IP		F.01U.170.538	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 930,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332776238	
NDN-832V03-IP		F.01U.170.538	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 683,00	S3	A	8525801931	PT		10	5	3	8717332776238	
NDN-832V02-P		F.01U.170.533	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/ wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 478,00	S3	A	8525801931	PT				3	8717332776184	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	
NDN-832V02-P		F.01U.170.533	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 254,00	S3	A	8525801931	PT		10		3	8717332776184		
NDN-832V02-IP		F.01U.170.535	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 341,00	S3	A	8525801931	PT				3	8717332776207		
NDN-832V02-IP		F.01U.170.535	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 074,00	S3	A	8525801931	PT		10		3	8717332776207		
NDN-832V09-P		F.01U.170.539	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 478,00	S3	A	8525801931	PT				3	8717332776245		
NDN-832V09-P		F.01U.170.539	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 254,00	S3	A	8525801931	PT		10		3	8717332776245		
NDN-832V09-IP		F.01U.170.541	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 341,00	S3	A	8525801931	PT				3	8717332776269		
NDN-832V09-IP		F.01U.170.541	Kamera FlexiDome HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 074,00	S3	A	8525801931	PT		10		3	8717332776269		
NIN-832-V03P		F.01U.272.142	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	3 965,00	S0	A	8525801931	PT			30	3	8717332885336	Nowość	
NIN-832-V03P		F.01U.272.142	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC. (cena 10+)	P-IP	3 766,00	S0	A	8525801931	PT		10	30	3	8717332885336	Nowość	
NIN-832-V03IP		F.01U.272.143	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 827,00	S0	A	8525801931	PT			15	3	8717332885343	Nowość	
NIN-832-V03IP		F.01U.272.143	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC. (cena 10+)	P-IP	4 586,00	S0	A	8525801931	PT		10	15	3	8717332885343	Nowość	
NIN-832-V03PS		F.01U.272.144	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 108,00	S0	A	8525801931	PT				25	3	8717332885350	Nowość
NIN-832-V03PS		F.01U.272.144	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC. (cena 10+)	P-IP	3 903,00	S0	A	8525801931	PT		10	25	3	8717332885350	Nowość	
NIN-832-V03IPS		F.01U.272.145	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 971,00	S0	A	8525801931	PT			15	3	8717332885367	Nowość	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NIN-832-V03IPS		F.01U.272.145	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 722,00	S0	A	8525801931	PT		10	15	3	8717332885367	Nowość
NIN-832-V10P		F.01U.278.626	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 170,00	b.d	b.d						3	8717332903887	Nowość
NIN-832-V10P		F.01U.278.626	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	3 961,00	b.d	b.d						3	8717332903887	Nowość
NIN-832-V10IP		F.01U.278.627	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 033,00	b.d	b.d						3	8717332903894	Nowość
NIN-832-V10IP		F.01U.278.627	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 781,00	b.d	b.d						3	8717332903894	Nowość
NIN-832-V10PS		F.01U.278.628	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, montaż powierzchniowy, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	4 314,00	b.d	b.d						3	8717332903900	Nowość
NIN-832-V10PS		F.01U.278.628	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, montaż powierzchniowy, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza Motion+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 098,00	b.d	b.d						3	8717332903900	Nowość
NIN-832-V10IPS		F.01U.278.629	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, montaż powierzchniowy, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 176,00	b.d	b.d						3	8717332903917	Nowość
NIN-832-V10IPS		F.01U.278.629	Kamera FlexiDome HD 1080p30 VR, montaż powierzchniowy, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,4lx mono 0,1lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	4 918,00	b.d	b.d						3	8717332903917	Nowość
NDN-932V02-IP		F.01U.262.487	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 957,00	S3	A	8525801931	PT			6	3	8717332861361	
NDN-932V02-IP		F.01U.262.487	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 659,00	S3	A	8525801931	PT		10	6	3	8717332861361	
NDN-932V03-IP		F.01U.262.488	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 546,00	S3	A	8525801931	PT			8	3	8717332861378	
NDN-932V03-IP		F.01U.262.488	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 269,00	S3	A	8525801931	PT		10	8	3	8717332861378	
NDN-932V09-IP		F.01U.262.489	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 957,00	S3	A	8525801931	PT			3	3	8717332861385	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NDN-932V09-IP		F.01U.262.489	Kamera FlexiDome HDR 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 659,00	S3	A	8525801931	PT		10	3	3	8717332861385	
NIN-932-V03IP		F.01U.272.146	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 443,00	S0	A	8525801931	PT			12	3	8717332885374	Nowość
NIN-932-V03IP		F.01U.272.146	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 3-9mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 171,00	S0	A	8525801931	PT		10	12	3	8717332885374	Nowość
NIN-932-V03IPS		F.01U.272.147	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 587,00	S0	A	8525801931	PT			12	3	8717332885381	Nowość
NIN-932-V03IPS		F.01U.272.147	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 3-9mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 308,00	S0	A	8525801931	PT		10	12	3	8717332885381	Nowość
NIN-932-V10IP		F.01U.278.630	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,45lx mono 0,15lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 649,00	b.d.	b.d.						3	8717332903924	Nowość
NIN-932-V10IP		F.01U.278.630	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 10-23mm, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,45lx mono 0,15lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 366,00	b.d.	b.d.						3	8717332903924	Nowość
NIN-932-V10IPS		F.01U.278.631	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 10-23mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,45lx mono 0,15lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	P-IP	5 793,00	b.d.	b.d.						3	8717332903931	Nowość
NIN-932-V10IPS		F.01U.278.631	Kamera FlexiDome HDR VR 1080p, D/N. Obiektyw 10-23mm, montaż powierzchniowy, Analiza IVA, iDNR, dynamina do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,45lx mono 0,15lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC (cena 10+)	P-IP	5 503,00	b.d.	b.d.						3	8717332903931	Nowość
Kamery IP FlexiDome SD															
NDC-455V03-11P	NDC-455V03-11P@1	F.01U.216.072	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 2,8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3040,00	S3	A+	8525801931	PT			60	3	8717332810086	
NDC-455V03-11P	NDC-455V03-11P@1	F.01U.216.072	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 2,8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2888,00	S3	A+	8525801931	PT	10		60	3	8717332810086	
NDC-455V09-11P	NDC-455V09-11P@1	F.01U.216.091	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3040,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332810109	
NDC-455V09-11P	NDC-455V09-11P@1	F.01U.216.091	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	2888,00	S3	A	8525801931	PT	10		5	3	8717332810109	
NDC-455V03-11PS	NDC-455V03-11PS@1	F.01U.216.093	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP, 2,8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3164,00	S3	A	8525801931	PT			15	3	8717332810123	
NDC-455V03-11PS	NDC-455V03-11PS@1	F.01U.216.093	Kamera Flexidome kolor, X1+, IP, 2,8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3005,00	S3	A	8525801931	PT	10		15	3	8717332810123	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NDC-455V09-11PS	NDC-455V09-11PS@1	F.01U.216.095	Kamera Flexidome kolor, X1+, IP, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3164,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332810147	
NDC-455V09-11PS	NDC-455V09-11PS@1	F.01U.216.095	Kamera Flexidome kolor, X1+, IP, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3005,00	S3	A	8525801931	PT	10		5	3	8717332810147	
NDC-455V03-12IP		F.01U.216.694	Kamera Flexidome kolor, X1+, IP IVA, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3903,00	S3	A	8525801931	PT	13		13	3	8717332811403	
NDC-455V03-12IP		F.01U.216.694	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3708,00	S3	A	8525801931	PT	13	10	13	3	8717332811403	
NDC-455V03-12IPS		F.01U.216.695	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4026,00	S3	A	8525801931	PT	5		5	3	8717332811410	
NDC-455V03-12IPS		F.01U.216.695	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3825,00	S3	A	8525801931	PT	5	10	5	3	8717332811410	
NDC-455V09-12IP		F.01U.216.715	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3903,00	S3	A	8525801931	PT				3	8717332811441	
NDC-455V09-12IP		F.01U.216.715	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3708,00	S3	A	8525801931	PT		10		3	8717332811441	
NDC-455V09-12IPS		F.01U.216.716	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4026,00	S3	C	8525801931	PT			1	3	8717332811458	
NDC-455V09-12IPS		F.01U.216.716	Kamera Flexidome kolor, XT+, IP IVA, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.18/0.44lx, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	3825,00	S3	C	8525801931	PT		10	1	3	8717332811458	
Kamery IP FlexiDome 2X Day/Night															
NDN-498V03-11P	NDN-498V03-11P@1	F.01U.216.175	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0099lx/0.028lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3574,00	S3	A+	8525801931	PT			40	3	8717332810376	
NDN-498V03-11P	NDN-498V03-11P@1	F.01U.216.175	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0099lx/0.028lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3396,00	S3	A+	8525801931	PT	10		40	3	8717332810376	
NDN-498V09-11P	NDN-498V09-11P@1	F.01U.216.179	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.011lx/0.032lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3574,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332810390	
NDN-498V09-11P	NDN-498V09-11P@1	F.01U.216.179	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.011lx/0.032lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3396,00	S3	A	8525801931	PT	10		5	3	8717332810390	
NDN-498V03-11PS	NDN-498V03-11PS@1	F.01U.216.183	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0099lx/0.028lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3698,00	S3	A	8525801931	PT			10	3	8717332810413	
NDN-498V03-11PS	NDN-498V03-11PS@1	F.01U.216.183	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0099lx/0.028lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3513,00	S3	A	8525801931	PT		10	10	3	8717332810413	
NDN-498V09-11PS	NDN-498V09-11PS@1	F.01U.216.185	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.011lx/0.032lx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3698,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332810437	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
NDN-498V09-11PS	NDN-498V09-11PS@1	F.01U.216.185	Kamera Flexidome 2X DN, IP, Progressive Scan, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0111x/0.0321x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, brak możliwości rozszerzenia o analizę IVA	P-IP	3513,00	S3	A	8525801931	PT		10	5	3	8717332810437	
NDN-498V03-12IP		F.01U.216.719	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.00991x/0.0281x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4437,00	S3	A+	8525801931	PT	5		5	3	8717332811489	
NDN-498V03-12IP		F.01U.216.719	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.00991x/0.0281x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4215,00	S3	A+	8525801931	PT	5	10	5	3	8717332811489	
NDN-498V09-12IP		F.01U.216.723	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0111x/0.0321x Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4560,00	S3	A	8525801931	PT			5	3	8717332811526	zmiana opisu
NDN-498V09-12IP		F.01U.216.723	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 9-22 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0111x/0.0321x Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4332,00	S3	A	8525801931	PT		10	5	3	8717332811526	zmiana opisu
NDN-498V03-12IPS		F.01U.216.720	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.00991x/0.0281x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4848,00	S3	A	8525801931	PT	50		10	3	8717332811496	
NDN-498V03-12IPS		F.01U.216.720	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 2.8-10 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.00991x/0.0281x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4605,00	S3	A	8525801931	PT	50	10	10	3	8717332811496	
NDN-498V06-12IPS		F.01U.216.304	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 6-50 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0141x/0.0421x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4437,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332810901	
NDN-498V06-12IPS		F.01U.216.304	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 6-50 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0141x/0.0421x, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4215,00	S3	A	8525801990	PT			5	3	8717332810901	
NDN-498V09-12IPS		F.01U.216.724	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0111x/0.0321x Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4560,00	S3	C	8525801931	PT			1	3	8717332811533	zmiana opisu
NDN-498V09-12IPS		F.01U.216.724	Kamera Flexidome 2X DN, IP IVA, Progressive Scan, 9-22 mm, montaż nawierzchniowy, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 704x576px, 0.0111x/0.0321x Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50°C do +50°C, PoE, zainstalowana IVA	P-IP	4332,00	S3	C	8525801931	PT		10	1	3	8717332811533	zmiana opisu
Akcesoria do kamer kopułkowych															
VDA-445DMY-S		F.01U.064.717	Atrapa kamery Flexidome	S	201,00	S3	A	3926909790	PT			10	3	8717332311460	
S1460		F.01U.500.418	Przewód serwisowy (kamera-monitor), do kamer Flexidome XT+, długość 1m	S	92,00	S3	A	8544200000	US			20	3	8710895506311	
VDA-455TBL		F.01U.090.268	Przyciemniana kopułka do kamer FlexiDome	S	92,00	S3	A	8529909790	GB			25	3	8717332376490	
VDA-455CBL		F.01U.090.269	Przezroczysta kopułka do kamer FlexiDome	S	92,00	S3	A	8529909299	GB			10	3	8717332376506	
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wewn., Flexidome VF	S	110,00	S3	A	3926909790	PT			40	3	8710895522380	
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wewn., Flexidome VF	S	92,00	S3	A	3926909790	PT		10	40	3	8710895522380	
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FlexidomeXT+	S	165,00	S3	A	7616999090	PT			100	3	8710895522397	
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FlexidomeXT+	S	128,00	S3	A	7616999090	PT		10	100	3	8710895522397	
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer flexidome IP	S	165,00	S3	A	7616999099	PT			13	3	8717332865178	
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer flexidome IP	S	157,00	S3	A	7616999099	PT		10	13	3	8717332865178	
VDA-WMT-DOME		F.01U.167.450	Adapter do montażu ściennego do kamer FlexiDome	S	194,00	S3	A+	7616999090	CN			250	3	8717332768615	
VDA-PMT-DOME		F.01U.167.532	Adapter do montażu naściennego do kamer FlexiDome	S	183,00	S3	A	7616999090	CN			100	3	8717332768684	
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FlexiDome	S	282,00	S3	A	7616999090	CN			40	3	8717332768691	
VDA-455UTP		F.01U.026.705	Pasywny nadajnik UTP do puszek montażowych FlexiDome VF, XT+, XF i DN	S	165,00	S3	A	8525600000	CN			200	3	8717332254170	
VDA-NWDFMT		F.01U.126.762	Zestaw montażowy-wpuszczany dla kamer FlexiDome IP do sufitów podwieszanych	P-IP	218,00	S3	A	7616999090	US			50	3	8717332420384	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
VDA-NWDSKT		F.01U.126.765	Zestaw szyn wzmacniających system VDA-NWDFMT	S	176,00	S3	A	7616999090	CN			20	3	8717332420391	
VDA-832FHD-WMT		F.01U.247.112	Uchwyt montażowy naścienny do kamer FlexiDome 1080p	S	205,00	S3	A	8529909790	CN			5		8717332825783	
VDA-832FHD-WMT		F.01U.247.112	Uchwyt montażowy naścienny do kamer FlexiDome 1080p	S	195,00	S3	A	8529909790	CN		10	5		8717332825783	
VDA-832FHD-PMT		F.01U.247.113	Uchwyt montażowy zwisowy na rurze (tylko uchwyt montażowy bez rury) do kamer FlexiDome 1080p	S	205,00	S3	A	8529909790	CN			4		8717332825790	
VDA-832FHD-PMT		F.01U.247.113	Uchwyt montażowy zwisowy na rurze (tylko uchwyt montażowy bez rury) do kamer FlexiDome 1080p	S	195,00	S3	A	8529909790	CN		10	4		8717332825790	
Obiektywy															
Zmienneogniskowe z automatyczną przesłoną DC															
LTC 3664/31		F.01U.246.450	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0, korekcja IR 650TVL	S	347,00	S3	A+	9002110090	CN			200	3	8717332825127	
LTC 3664/31		F.01U.246.450	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0, korekcja IR 650TVL	S	330,00	S3	A+	9002110090	CN		10	200	3	8717332825127	
LTC 3664/40		F.01U.508.085	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 11 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, korekcja IR	S	585,00	S3	A+	9002110090	CN			200	3	8710895508070	
LTC 3664/40		F.01U.508.085	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 11 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, korekcja IR	S	526,00	S3	A+	9002110090	CN		10	200	3	8710895508070	
LTC 3674/20		F.01U.011.606	Obiektyw CS, 1/3", 7.5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	S	639,00	S3	A+	9002110090	JP			175	3	8710895521819	
LTC 3674/20		F.01U.011.606	Obiektyw CS, 1/3", 7.5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	S	603,00	S3	A+	9002110090	JP		10	175	3	8710895521819	
LTC 3764/20		F.01U.522.222	Obiektyw C, 1/2", 4 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.2 - 360, korekcja IR	P	678,00	S3	A+	9002110090	CN			200	3	8710895512411	
LTC 3774/30		F.01U.513.930	Obiektyw C, 1/2", 10 - 40 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	P	699,00	S3	A	9002110090	CN			80	3	8710895511872	
LTC 3364/50		4.998.147.259	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 10 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	S	402,00	S3	A	9002110090	KR			250	3	8710101063140	
LTC 3364/50		4.998.147.259	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 10 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	S	366,00	S3	A	9002110090	KR		10	250	3	8710101063140	
LTC 3364/60		F.01U.503.342	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3.5 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	S	304,00	S3	A+	9002110090	KR			300	3	8710101063164	
LTC 3364/60		F.01U.503.342	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3.5 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	S	274,00	S3	A+	9002110090	KR		10	300	3	8710101063164	
LTC 3374/50		4.998.147.260	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.7 - 360, 4-PIN	S	475,00	S3	A	9002110090	KR			200	3	8710101063188	
LTC 3374/50		4.998.147.260	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.7 - 360, 4-PIN	S	439,00	S3	A	9002110090	KR		10	200	3	8710101063188	
LTC 3364/41		F.01U.033.437	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4PIN	S	530,00	S3	A+	9002110090	CN			150	3	8717332288809	
LTC 3364/41		F.01U.033.437	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4PIN	S	475,00	S3	A+	9002110090	CN		10	150	3	8717332288809	
LTC 3374/21		F.01U.033.439	Obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN	S	603,00	S3	A	9002110090	CN			100	3	8717332288823	
LTC 3374/21		F.01U.172.978	Obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN	S	548,00	S3	A	9002110090	CN		10	100	3	8717332288823	
LTC 3274/41		F.01U.503.330	Obiektyw CS, 1/2", 7.5 - 75 mm, przesłona automatyczna, f/2.2 - 360, 4 PIN	P	1430,00	S3	A	9002110090	JP			20	3	8710895508056	
Obiektywy typu motor-zoom															
LTC 3783/51		F.01U.132.710	Obiektyw C, 1/2", 8.5 - 85 mm (10X), motor zoom, f/1.6, Video Iris, IR	P	10927,00	S3	A	9002190000	JP			10	3	8717332458172	
LTC 3793/51		F.01U.130.884	Obiektyw C, 1/2", 8.6 - 154 mm, motor zoom, f/2.5, IR, obsługa prepozycji	P	11092,00	S3	A	9002190000	JP			5	3	8717332455362	
LTC 3384/21		4.998.137.571	Obiektyw CS, 1/3", 6 - 60 mm (10X), motor zoom, f1.4 - 360, 4-PIN	P	2054,00	S3	A	9002110090	JP			10	3	8710895503723	
LTC 3283/50		F.01U.503.332	Obiektyw C, 1/2", 7.5 - 75 mm (10X), motor zoom, f/1.2 - 512, obsługa prepozycji, 4 PIN.	P	5341,00	S3	A	9002110090	JP			5	3	8710895096232	
LTC 3293/20		F.01U.503.333	Obiektyw C, 1/2", 8 -120 mm (15X), motor zoom, f/1.6 - 1000, 4 PIN	P	5341,00	S3	A	9002110090	VN			5	3	8710895096249	
LTC 3293/30		F.01U.020.175	Obiektyw C, 1/2", 8-120 mm (15X), motor zoom, f/1.6 - 1000, 4-PIN, obsługa prepozycji	P	7312,00	S3	A	9002110090	VN			5	3	8710895096256	
LTC 3293/40		F.01U.020.176	Obiektyw C, 1/2", 12 - 240 mm (20X), motor zoom, f/1.6 - 720, 4 PIN	P	10886,00	S3	A	9002110090	VN			5	3	8710895096263	
LTC 3293/50		F.01U.020.177	Obiektyw C, 1/2", 12 - 240 mm (20X), motor zoom, f/1.6 - 720, 4 PIN, obsługa prepozycji	P	12201,00	S3	A	9002110090	VN			3	3	8710895096270	
Obiektywy do kamer Megapikselowych															
LVF-5003N-S3813		F.01U.274.353	Obiektyw 1/2",C-montaż ,3,8-13mm,3MP,przysłona-SR	P	452,00	S3	A	9002110090	JP			80	3	8717332893188	Nowość
LVF-5003N-S3813		F.01U.274.353	Obiektyw 1/2",C-montaż ,3,8-13mm,3MP,przysłona-SR	P	432,00	S3	A	9002110090	JP		10	80	3	8717332893188	Nowość
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5" CS-montaż ,9-40mm,5MP,przysłona-SR	P	925,00	S3	A	9002110090	ID			12	3	8717332893171	Nowość
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5" CS-montaż ,9-40mm,5MP,przysłona-SR	p	880,00	S3	A	9002110090	ID		10	12	3	8717332893171	Nowość
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5" CS-montaż ,1.8-3mm,5MP,przysłona-SR	p	925,00	S3	A	9002110090	ID			7	3	8717332893195	Nowość

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5",CS-montaż ,1.8-3mm,5MP,przysłona-SR	P	880,00	S3	A	9002110090	ID		10	7	3	8717332893195	Nowość
VLG-4V0940-MP5		F.01U.217.858	Obiektyw 1/2.5, 5MP, 9-40mm	S	822,00	S3	A	8525801931	ID			10	3	8717332818297	
VLG-4V0940-MP5		F.01U.217.858	Obiektyw 1/2.5, 5MP, 9-40mm	S	781,00	S3	A	8525801931	ID		10	10	3	8717332818297	
VLG-3V3813-MP3		F.01U.171.797	Obiektyw 1/2", 3MP,3.8-13mm F1.4-360, DC, mocowanie C	S	402,00	S3	A+	9002190000	JP			50		8717332780587	
VLG-3V3813-MP3		F.01U.171.797	Obiektyw 1/2", 3MP,3.8-13mm F1.4-360, DC, mocowanie C	S	382,00	S3	A+	9002190000	JP		10	50		8717332780587	
VLG-2V1803-MP5		F.01U.172.978	Obiektyw 1/2.5, 5MP, 1.8-3mm, szeroki ką, DC, mocowanie CS	S	822,00	S3	A	9002900090	ID			15		8717332787289	
VLG-2V1803-MP5		F.01U.172.978	Obiektyw 1/2.5, 5MP, 1.8-3mm, szeroki ką, DC, mocowanie CS	S	781,00	S3	A	9002900090	ID		10	15		8717332787289	
VLG-2V2806-MP3		F.01U.201.239	Obiektyw 1/3", 3MP, 2.8-6mm F1.4-360, DC, mocowanie CS	S	797,00	S3	A	9002900090	CN			25		8717332792672	
VLG-2V2806-MP3		F.01U.201.239	Obiektyw 1/3", 3MP, 2.8-6mm F1.4-360, DC, mocowanie CS	S	757,00	S3	A	9002900090	CN		10	25		8717332792672	
Oświetlacze															
Oświetlacze podczerwieni serii Aegis SuperLED															
SLED10-8BD		F.01U.132.364	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	C	8541401000	PT			5	5	8717332457182	
SLED10-8BD		F.01U.132.364	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 320m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	C	8541401000	PT		10	5	5	8717332457182	
SLED20-8BD		F.01U.132.365	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332457199	
SLED20-8BD		F.01U.132.365	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 200m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	A	8541401000	PT		10	5	5	8717332457199	
SLED30-8BD		F.01U.132.366	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332457205	
SLED30-8BD		F.01U.132.366	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 160m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	A	8541401000	PT		10	5	5	8717332457205	
SLED60-8BD		F.01U.132.367	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	A	8541401000	PT			10	5	8717332457212	
SLED60-8BD		F.01U.132.367	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	A	8541401000	PT		10	10	5	8717332457212	
SLED95-8BD		F.01U.132.368	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332457229	
SLED95-8BD		F.01U.132.368	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 85m, gwarancja: 60 m-cy, cena 10+	P	4976,00	S3	A	8541401000	PT		10	5	5	8717332457229	
UFLED30-8BD	UFLED30-8BD@1	F.01U.132.325	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	A+	8541401000	PT			3	5	8717332457236	
SLED120-8BD		F.01U.132.369	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 55m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	A	8541401000	PT		10	3	5	8717332457236	
SLED10-9BD		F.01U.132.370	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	C	8541401000	PT	11			5	8717332457243	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
SLED10-9BD		F.01U.132.370	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 190m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	C	8541401000	PT	11	10		5	8717332457243	
SLED30-9BD		F.01U.132.372	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	C	8541401000	PT	11			5	8717332457267	
SLED30-9BD		F.01U.132.372	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 95m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	C	8541401000	PT	11	10		5	8717332457267	
SLED60-9BD		F.01U.132.373	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	5238,00	S3	C	8541401000	PT	11			5	8717332457274	
SLED60-9BD		F.01U.132.373	Oświetlacz Aegis SuperLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	P	4976,00	S3	C	8541401000	PT	11	10		5	8717332457274	
Oświetlacze podczerwieni serii Aegis UFLED															
UFLED10-8BD	UFLED10-8BD@1	F.01U.132.323	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			25	5	8717332456956	
UFLED10-8BD	UFLED10-8BD@1	F.01U.132.323	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 220m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT		10	25	5	8717332456956	
UFLED20-8BD	UFLED20-8BD@1	F.01U.132.324	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			20	5	8717332456901	
UFLED20-8BD	UFLED20-8BD@1	F.01U.132.324	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 150m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT		10	20	5	8717332456901	
UFLED95-9BD	UFLED95-9BD@1	F.01U.132.333	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			150	5	8717332456918	
UFLED30-8BD	UFLED30-8BD@1	F.01U.132.325	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 110m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A+	8541401000	PT		10	150	5	8717332456918	
UFLED60-8BD	UFLED60-8BD@1	F.01U.132.326	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A+	8541401000	PT			100	5	8717332456925	
UFLED60-8BD	UFLED60-8BD@1	F.01U.132.326	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 70m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A+	8541401000	PT		10	100	5	8717332456925	
UFLED95-8BD	UFLED95-8BD@1	F.01U.132.327	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			30	5	8717332456932	
UFLED95-8BD	UFLED95-8BD@1	F.01U.132.327	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 50m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT		10	30	5	8717332456932	
UFLED120-8BD	UFLED120-8BD@1	F.01U.132.328	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			10	5	8717332456949	
UFLED120-8BD	UFLED120-8BD@1	F.01U.132.328	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 850nm, 120°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT		10	10	5	8717332456949	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
UFLED10-9BD	UFLED10-9BD@1	F.01U.132.329	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332456956	
UFLED10-9BD	UFLED10-9BD@1	F.01U.132.329	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 135m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT	10		5	5	8717332456956	
UFLED20-9BD	UFLED20-9BD@1	F.01U.132.330	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332456963	
UFLED20-9BD	UFLED20-9BD@1	F.01U.132.330	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 80m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT	10		5	5	8717332456963	
UFLED30-9BD	UFLED30-9BD@1	F.01U.132.331	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332456970	
UFLED30-9BD	UFLED30-9BD@1	F.01U.132.331	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 65m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT	10		5	5	8717332456970	
UFLED60-9BD	UFLED60-9BD@1	F.01U.132.332	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			10	5	8717332456987	
UFLED60-9BD	UFLED60-9BD@1	F.01U.132.332	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT	10		10	5	8717332456987	
EX12LED-3BD-9M	EX12LED-3BD-9M@1	F.01U.172.645	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	A	8541401000	PT			5	5	8717332456994	
UFLED95-9BD	UFLED95-9BD@1	F.01U.132.333	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D 940nm, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 30m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	A	8541401000	PT	10		5	5	8717332456994	
Oświetlacze światła białego serii Aegis UFLED															
UFLED10-WBD	UFLED10-WBD@1	F.01U.132.335	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	C	8541401000	PT	12			5	8717332457014	
UFLED10-WBD	UFLED10-WBD@1	F.01U.132.335	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 10°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 60m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	C	8541401000	PT	12	10		5	8717332457014	
UFLED20-WBD	UFLED20-WBD@1	F.01U.132.336	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	C	8541401000	PT	12			5	8717332457021	
UFLED20-WBD	UFLED20-WBD@1	F.01U.132.336	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 20°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 40m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	C	8541401000	PT	12	10		5	8717332457021	
UFLED30-WBD	UFLED30-WBD@1	F.01U.132.337	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	C	8541401000	PT	12		5	5	8717332457038	
UFLED30-WBD	UFLED30-WBD@1	F.01U.132.337	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 30°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 35m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	C	8541401000	PT	12	10		5	8717332457038	
UFLED60-WBD	UFLED60-WBD@1	F.01U.132.338	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	C	8541401000	PT	12		5	5	8717332457045	
UFLED60-WBD	UFLED60-WBD@1	F.01U.132.338	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 60°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 25m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	C	8541401000	PT	12	10		5	8717332457045	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
UFLED95-WBD	UFLED95-WBD@1	F.01U.132.339	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	S	2173,00	S3	C	8541401000	PT	12		2	5	8717332457052	
UFLED95-WBD	UFLED95-WBD@1	F.01U.132.339	Oświetlacz Aegis UFLED Dyfuzor 3D światło białe, 95°, technologia Constant Light® (niezmienione warunki oświetlenia sceny przez 5 lat pracy), technologia 3D Diffuser (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, zasięg: 20m, gwarancja: 60 m-cy	S	2064,00	S3	C	8541401000	PT	12	10	2	5	8717332457052	
Ekonomiczne oświetlacze z technologią 3D Difuzor															
EX12LED-3BD-8M	EX12LED-3BD-8M@1	F.01U.172.643	Oświetlacz LED, 850 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 31m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	888,00	S3	A	8525801931	PT			10	5	8717332786251	
EX12LED-3BD-8M	EX12LED-3BD-8M@1	F.01U.172.643	Oświetlacz LED, 850 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 31m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	844,00	S3	A	8525801931	PT	10		10	5	8717332786251	
EXPB-3-W-KIT	EXPB-3-W-KIT@1	F.01U.259.332	Oświetlacz LED, 940 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	888,00	S3	B	8541401000	PT			5	5	8717332786275	
EX12LED-3BD-9M	EX12LED-3BD-9M@1	F.01U.172.645	Oświetlacz LED, 940 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	844,00	S3	A	8541401000	PT	10		5	5	8717332786275	
EX12LED-3BD-8W	EX12LED-3BD-8W@1	F.01U.172.644	Oświetlacz LED, 850 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	888,00	S3	A	8525801931	PT			20	5	8717332786268	
EX12LED-3BD-8W	EX12LED-3BD-8W@1	F.01U.172.644	Oświetlacz LED, 850 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	844,00	S3	A	8525801931	PT	10		20	5	8717332786268	
EX12LED-3BD-9W	EX12LED-3BD-9W@1	F.01U.172.646	Oświetlacz LED, 940 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 7m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	888,00	S3	C	8541401000	PT	12			5	8717332786282	
EX12LED-3BD-9W	EX12LED-3BD-9W@1	F.01U.172.646	Oświetlacz LED, 940 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 7m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	S	844,00	S3	C	8541401000	PT	12	10		5	8717332786282	
Oświetlacze w obudowie Ex iskroszczelnej															
LED-658-AM		F.01U.135.718	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 850nm, kąt świecenia: 20°, Aluminium 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 54,3m	P	6984,00	S3	C		PT	22			3	8717332465088	
LED-658-AW		F.01U.135.719	UL, IECEx oraz INMETRO), 850nm, kąt świecenia: 50°, Aluminium 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 39,3m	P	6984,00	S3	C		PT	22			3	8717332465095	
LED-659-AM		F.01U.135.720	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 940nm, kąt świecenia: 20°, Aluminium 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 54,3m	P	6984,00	S3	C		PT	22			3	8717332465101	
LED-659-AW		F.01U.135.721	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 940nm, kąt świecenia: 50°, Aluminium 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 39,3m	P	6984,00	S3	C		PT	22			3	8717332465118	
LED-658-SM		F.01U.135.752	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 850nm, kąt świecenia: 20°, Stal nierdzewna 316L 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 54,3m	P	12735,00	S3	C		PT	22			3	8717332465422	
LED-658-SW		F.01U.135.753	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 850nm, kąt świecenia: 50°, stal nierdzewna 316L 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 39,3m	P	12735,00	S3	C		PT	22			3	8717332465439	
LED-659-SM		F.01U.135.754	Oświetlacz podczerwień EX65 w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx oraz INMETRO), 940nm, kąt świecenia: 20°, stal nierdzewna 316L 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 54,3m	P	12735,00	S3	C		PT	22			3	8717332465446	
LED-659-SW		F.01U.135.755	UL, IECEx oraz INMETRO), 940nm, kąt świecenia: 50°, stal nierdzewna 316L 12-24VDC/AC. Technologia 3D Dyfuzor i Constant Light. Zasięg 39,3m	P	12735,00	S3	C		PT	22			3	8717332465453	
Akcesoria do oświetlaczy															
EXPB-3-W-KIT	EXPB-3-W-KIT@1	F.01U.259.332	Obudowa z uchwytem na oświetlacz podczerwień. Kolor: czarny	S	877,00	S3	B	8529909299	CN				3	8717332854011	
UFLED-CL-5M		F.01U.080.134	Przewód sygnałowy / zasilania do oświetlacza Aegis UFLED Dyfuzor 3D, 5 m	S	183,00	S3	A	8544200000	GB			50		8717332345342	
UFLED-CL-1M		F.01U.080.135	Przewód sygnałowy / zasilania do oświetlacza Aegis UFLED Dyfuzor 3D, 1 m	S	274,00	S3	A	8544200000	GB			10		8717332345359	
MINILL		F.01U.523.304	Zamienna żarówka do oświetlacza MF 100	S	238,00	S3	A	8539909000	GB			25		8710895513739	
UNILL		F.01U.523.359	Zamienna żarówka do oświetlacza UF 300	S	238,00	S3	A	9405409990	GB			60		8710895513616	
UNIPF		F.01U.523.360	Zamienna żarówka do oświetlacza UF 500	S	238,00	S3	A	9405409990	GB			150		8710895513623	
Uchwyty montażowe do kamer i obudowy															
Wewnętrzne															
UHI-SBG-0		F.01U.028.213	Obudowa wewnętrzna z wysięgnikiem, długość kamera+obiektyw do 210 mm, IP30, -10°C+ +50°C	S	274,00	S3	A	8529909790	CN			60	3	8717332259656	
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagny uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	338,00	S3	A	8529909790	CN			50	3	8717332254361	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	364,00	S3	A	8529909790	CN			15	3	8717332259960	
Zewnętrzne															
UHO-HGS-10		F.01U.026.907	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, 24 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	454,00	S3	A+	8529909790	CN			150	3	8717332254439	
UHO-HBGS-10		F.01U.026.908	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 24 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	S	542,00	S3	A+	8529909790	CN			150	3	8717332254446	
UHO-HBPS-10		F.01U.026.909	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 24 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	P	700,00	S3	A	8529909790	CN			25	3	8717332254453	
UHO-HGS-50		F.01U.026.910	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	492,00	S3	A+	8529909790	CN			250	3	8717332254460	
UHO-HBGS-50		F.01U.026.911	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	622,00	S3	A+	8529909790	CN			250	3	8717332254477	
UHO-HPS-50		F.01U.026.912	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	S	622,00	S3	A	8529909790	CN			60	3	8717332254484	
UHO-HBPS-50		F.01U.026.914	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	P	766,00	S3	A	8529909790	CN			25	3	8717332254491	
LTC 9385/50		F.01U.503.673	Obudowa zewnętrzna, IP65, długość kamera+obiektyw do 345 mm, 230 VAC, 50/60 Hz, -30°C+ +50°C, Wymagany uchwyt ścienny LTC 9212 lub kolumnowy LTC 9223	P	1644,00	SB	C	8529909790	US	22		5	3	8710895083119	
LTC 9384/50		F.01U.504.750	Obudowa zewnętrzna, 230 VAC, 50/60Hz, grzałka, IP 68, -40°C+ +50°C, Wymagany uchwyt ścienny LTC 9212 lub kolumnowy LTC 9223	P	1027,00	S3	A	7616999090	US			10	3	8710101060682	
Uchwyty montażowe do kamer															
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	S	132,00	S3	A	7616999090				50		8717332494798	
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	S	135,00	S3	A	7616999090	CN			40	3	8717332814947	
MBE-15B		F.01U.247.986	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	S	63,00	S3	A	7616999090	CN			50		8717332494798	
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	S	55,00	S3	A	7616999090	CN			30		8717332494071	
MTC-S1001		F.01U.003.679	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), srebrny	S	143,00	S3	A	3926909790	CN			50		8710895511575	
MTC-S1001		F.01U.003.679	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), srebrny	S	121,00	S3	A	3926909790	CN		10	50		8710895511575	
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), szary	S	143,00	S3	A	3926909790	CN			100		8710895511544	
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), szary	S	121,00	S3	A	3926909790	CN		10	100		8710895511544	
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik wewn./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	S	239,00	S3	A	7326909190	US			30		8710895093385	
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	S	86,00	S3	A	7610909000	CN			80		8710895099325	
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	S	92,00	S3	A+	7610909000	CN			750		8710895086691	
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	S	110,00	S3	A+	7610909000	CN			70		8717332102969	
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	P	124,00	S3	A	7610909000	CN			25		8717332254897	
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	P	185,00	S3	A	7610909000	CN	75		5		8717332258772	
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik wewn./zewn. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	P	300,00	S3	A	8529909790	US			10		8710895083997	
LTC 9225/00		4998138458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	S	322,00	S3	A	8529909790	US			5		8710895084062	
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	P	278,00	S3	A	8529909790	CN			50		8710895518093	
LTC 8100/90		F.01U.033.451	Adapter do montażu na maszcie. Kolor czarny	P	354,00	S3	A	7616999090	CA			25		8717332827664	
MBE-15W		F.01U.247.981	Adapter do montażu na maszcie. Kolor biały	P	354,00	S3	A	7616999090	CA			10		8717332827619	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MBE-17B		F.01U.247.982	Adapter do montażu ściennego. Kolor czarny	P	304,00	S3	A	7616999090	CA			5		8717332827626	
MBE-17W		F.01U.247.983	Adapter do montażu ściennego. Kolor biały	P	304,00	S3	A	7616999090	CA					8717332827633	
MBE-27B		F.01U.247.985	Uchwyt ścienny do kamer EX27. Kolor czarny	P	95,00	S3	A	7616999090	CN			25		8717332827657	
MBE-27W		F.01U.247.984	Uchwyt ścienny do kamer EX27. Kolor biały	P	95,00	S3	A	7616999090	CN			50		8717332827640	
MBE-28B		F.01U.247.987	Uchwyt ścienny do kamer REG L1/D1	P	103,00	S3	A	7616999090	CN			15		8717332827671	
EXMB.029W		F.01U.123.913	Adapter do montażu sufitowego dla EX30, EX80, EX82, EX85, biały	P	102,00	S3	C	7616999090	CN	26				8717332402571	
Akcesoria do obudów															
LTC 9384/00		F.01U.504.755	Ośłona przeciwsłoneczna do obudów LTC 9384	P	247,00	S3	C	7616999090	US	22		5		8710101060736	
FM1		F.01U.504.608	Wysięgnik, długi, do montażu dodatkowej kamery w obudowie kopułkowej serii LTC 9312/00	P	124,00	SB	C	8529909790	US	20		5		8710101053530	
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	P	1069,00	S3	A	8205599000	US			20		8717332087204	
Przełączanie i sterowanie															
Zintegrowane systemy krosownic wizyjnych Allegiant															
LTC 8100/90		F.01U.033.451	Krosownica ALLEGIANT, 8 wejść x 2 wyjść, 120-230 VAC, 50/60 Hz, 8 wejść alarmowych, 2 przekaźniki, 8 wyjść biphas, 2 wejścia KBD. Obsługa 256 kamer w układzie satelitarnym	S	5092,00	S3	A	8537109190	US			5		8717332288885	
LTC 8200/90		F.01U.033.452	Krosownica ALLEGIANT, 16 wejść x 5 wyjść, 120-230 VAC, 50/60 Hz, 16 wejść alarmowych, 5 przekaźników, 12 wyjść biphas, 4 wejścia KBD. Obsługa 256 kamer w układzie satelitarnym	S	5795,00	S3	A	8537109190	US	46360		5		8717332288892	
LTC 8300/90		F.01U.033.453	Krosownica ALLEGIANT, 32 wejść x 6 wyjść, 120-230 VAC, 50/60 Hz, 32 wejści alarmowe, 6 przekaźników, 16 wyjść biphas, 4 wejścia KBD. Obsługa 256 kamer w układzie satelitarnym	S	10426,00	S3	A	8537109190	US			5		8717332288908	
Modułowe systemy krosownic wizyjnych Allegiant															
LTC 8501/50		4.998.138.362	Obudowa krosownicy ALLEGIANT serii 8500, zawiera procesor i zasilacz, 230 VAC, 50 Hz	S	9245,00	S3	A	8504408490	US			2		8710895082013	
LTC 8521/00		4.998.138.363	Moduł wejść wizyjnych do LTC 8501, 8 wejść wideo	S	1427,00	S3	A	8525500000	CN			10		8710895082020	
LTC 8532/00		4.998.138.364	Moduł wyjść wizyjnych do LTC 8501, 2 wyjścia wideo	S	3025,00	S3	A	8525500000	PT			10		8710895082037	
LTC 8601/50		4.998.138.388	Obudowa krosownicy ALLEGIANT serii 8600, zawiera procesor i zasilacz, 230 VAC, 50 Hz	P	16 790,00	S3	A	8525500000	US			2		8710895081894	
LTC 8621/00		4.998.138.389	Moduł wejść wizyjnych do LTC 8601, 16 wejść wideo	P	4 726,00	S3	A	8525500000	PT			5		8710895081900	
LTC 8834/00		4.998.133.266	Moduł wyjść wizyjnych do LTC 8601 & 8801, 4 wyjścia wideo	P	7 556,00	S3	A	8525500000	PT			10		8710895081795	
LTC 8801/50		4.998.137.765	Obudowa krosownicy ALLEGIANT serii 8800, zawiera procesor i zasilacz, 230 VAC, 50 Hz	P	32 030,00	S3	A	8537109190	US			2		8710895081757	
LTC 8802/50		F.01U.503.562	Baza do rozbudowy wyjść monitorowych (do krosownicy 8800), 230 VAC, 50 Hz	P	22 020,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081771	
LTC 8821/00		4.998.137.767	Moduł wejść wizyjnych do LTC 8801, 32 wejścia wideo	P	12 000,00	S3	A	8537109190	PT			10		8710895081788	
Klawiatury															
KBD-UNIVERSAL		4 998 800 450	Klawiatura Intuikey z wyświetlaczem LCD do krosownic ALLEGIANT i multiplexerów SYSTEM4	S	5048,00	S3	A+	8537109190	CN			30		8710895099493	
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapasyowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	S	308,00	S3	A	8504403090	CN			10		8710101060934	
KBD-RACK		4.998.138.404	Montaż w szafie rack dla klawiatury Intuikey (KBD-UNIVERSAL lub DIGITAL)	P	494,00	S3	A	8529909790	US			10		8710101052366	
Oprogramowanie Allegiant															
LTC 8059/00		4.998.138.357	Oprogramowanie konfiguracyjne do krosownic ALLEGIANT, oparte o system WINDOWS NT, z kluczem sprzętowym	S	1 980,00	S3	A	8523404500	US			10		8710895082549	
Sterowniki do głowic uchylno-obrotowych															
LTC 8561/50		F.01U.503.506	Odbiornik / sterownik do głowicy Pan/Tilt 230 VAC, z funkcjami pomocniczymi, 230 VAC, 50 Hz	P	3426,00	S3	A	8543709099	US			10		8710895082372	
LTC 8564/20		F.01U.503.510	Odbiornik / sterownik do głowicy Pan/Tilt 24 VAC, z funkcjami pomocniczymi, 230 VAC, 50 Hz	P	3428,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082396	
LTC 8566/50		4.998.138.468	Odbiornik / sterownik do głowicy Pan/Tilt 24 VAC, z funkcjami pomocniczymi, 24 VAC, 50 Hz	P	3426,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895081917	
Moduły konwersji danych															

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LTC 8780/50		4.998.138.396	Moduł konwersji danych - BI-PHASE / RS-232 / BI-PHASE, szerokość 1/2 rack, 230 VAC, 50 Hz	P	4027,00	S3	A	8543709099	US			10		8710895082419	
Konwerter RS-232 -> Biphas															
LTC 8786/50		4.998.148.413	Moduł konwersji danych - RS-232 / BI-PHASE, 16 wyjść BI-PHASE, 230 VAC, 50 Hz	S	1420,00	S3	A	8543709099	US			10		8710101066493	
Moduł konwersji danych Bilinx															
LTC 8016/90		F.01U.506.853	Moduł konwersji danych, Bilinx, 16 kanałów, 230 VAC, 50Hz	S	3732,00	S3	A	8517620099	US			10		8710895504584	
LTC 8508/01		F.01U.506.854	Kabel do interfejsu Bilinx - płaski kabel /16x złącza BNC, 1 m	S	760,00	S3	A	8544429090	MX			10		8710895506663	
Translator kodów telemetry															
LTC 8782/50-10		F.01U.503.539	Translator kodu BI-PHASE na PELCO	P	9454,00	S3	A	8543709099	US			10		8710895085373	
LTC 8782/50-12		F.01U.503.540	Translator kodu BI-PHASE na RCL	P	9454,00	S3	C	8543709099	US	9		5		8710895098274	
LTC 8782/50-30		F.01U.503.544	Translator kodu PELCO na BI-PHASE	P	9454,00	S3	C	8543709099	US	9		5		8710895085397	
Oprogramowanie Allegiant															
LTC 8059/00		4.998.138.357	Uprogramowanie konfiguracyjne do krosownic ALLEGIANT, oparte o system WINDOWS NT, z kluczem sprzętowym	S	1980,00	S3	A	8523404500	US			10		8710895082549	
Aksesoria do krosownic Allegiant															
LTC 8506/00		F.01U.507.400	Kabel do podłączenia krosownicy ALLEGIANT do komputera	S	308,00	S3	C	8544429090	US	15		5		8710895084512	
LTC 8555/00		F.01U.503.499	Klawiatura kompaktowa CCTV z manipulatorem dźwiękowym 3D	P	4198,00	S3	A	8471606090	US			5		8710895082150	
LTC 8555/01		F.01U.503.500	Klawiatura kompaktowa CCTV z manipulatorem dźwiękowym 3D, ikony	P	4198,00	S3	A	8471606090	US			10		8710895082167	
LTC 8557/50		4.998.138.406	Zestaw do podłączenia zdalnej klawiatury na odległość do 1500 m, 230 VAC, 50 Hz	S	791,00	S3	A	8543709099	US			10		8710895082181	
LTC 8558/00		4.998.138.405	Opcjonalny kabel do klawiatury, 30 m	S	495,00	S3	A	8544421000	US			10		8710895082198	
LTC 8809/02		F.01U.002.516	Płaski kabel wideo, 16 kanałów, do krosownic serii 8200, 8300, 8600, 8800, 8900, 3 m	S	949,00	S3	A	8544200000	CN			10		8710895509930	
LTC 8568/00		4.998.138.366	Moduł dystrybucyjny sygnału wizyjnego, 32 wyjścia BI-PHASE	S	2274,00	S3	A	8543709099	US			5		8710895082228	
LTC 8768/00		F.01U.503.528	Moduł dystrybucyjny sygnału wizyjnego, 64 wyjścia BI-PHASE	S	3955,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082235	
LTC 8540/00		4.998.138.385	Interfejs alarmowy, 64 wejścia alarmowe, 8 wyjść przekaźnikowych	S	3461,00	S3	A	8543709099	US			5		8710895082211	
LTC 8712/50		F.01U.503.523	Urządzenie powielające port konsoli krosownicy ALLEGIANT, szerokość 1/2 rack, 230 VAC, 50Hz	P	5117,00	S3	A	8543709099	US			5		8710895082471	
LTC 8713/50		4.998.138.391	Urządzenie powielające port alarmowy do maks. 4 urządzeń LTC 8540/00, szerokość 1/2 rack, 230 VAC, 50 Hz	P	5117,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082495	
LTC 8714/50		4.998.137.768	Urządzenie powielające port klawiatury do maks. 8 klawiatur ALLEGIANT, szerokość 1/2 rack, 230VAC, 50Hz	P	5562,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082518	
LTC 8715/50		4.998.137.769	Urządzenie powielające port dla kilku urządzeń LTC 8714/50, szerokość 1/2 rack, 230 VAC, 50 Hz	P	5117,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082532	
LTC 8905/90		F.01U.503.579	Moduły konwersji kodów, umożliwia sterowanie tych samych odbiorników BI-PHASE przez 2 systemy ALLEGIANT, 32 wyjścia, 230 VAC, 50 Hz	P	2225,00	S3	C	8543709099	US			5		8710895082259	
LTC 8570/50		F.01U.503.513	Moduły konwersji kodów, umożliwia sterowanie tych samych odbiorników BI-PHASE przez 4 systemy ALLEGIANT, 32 wyjścia, 230 VAC, 50 Hz	P	10344,00	S3	C	8543709099	US	15		5		8710895082273	
LTC 8505/50		F.01U.503.496	Zapasyowy zasilacz do krosownicy LTC 8501/50 BAY, 230VAC, 50Hz	S	5043,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081986	
LTC 8511/00		F.01U.503.498	Zapasyowy moduł procesora do krosownicy LTC 8501/50	S	5378,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081993	
LTC 8610/01		F.01U.012.217	Zapasyowy moduł procesora do krosownicy LTC 8601/50	P	16371,00	S3	C	8537109190	CN	15		5		8710895510936	
LTC 8805/50		F.01U.503.564	Zapasyowy zasilacz do krosownic LTC 8601/50 oraz LTC 8802/50, 230 VAC, 50 Hz	P	7564,00	S3	C	8504408490	US	15		5		8710895081719	
LTC 8809/00		4.998.137.770	Płaski kabel wideo do krosownic ALLEGIANT serii 8200, 8300, 8600, 8800, 8900, 16 kanałów, 2 m	S	653,00	S3	A	8537109190	CN			10		8710895081825	
LTC 8805/50		F.01U.503.564	Zapasyowy zasilacz do krosownic LTC 8601/50 oraz LTC 8802/50, 230 VAC, 50 Hz	P	7564,00	S3	C	8504408490	US	15		5		8710895081719	
LTC 8808/00		4.998.138.359	Panel połączeniowy wideo, 32 kanały, zawiera listwę rack z 32 wyprowadzeniami i dwa płaskie kable 8809/00	S	1186,00	S3	A	8537109190	PT			10		8710895081818	
LTC 8809/00		4.998.137.770	Płaski kabel wideo do krosownic ALLEGIANT serii 8200, 8300, 8600, 8800, 8900, 16 kanałów, 2 m	S	653,00	S3	A	8537109190	CN			10		8710895081825	
LTC 8810/01		F.01U.012.218	Moduł procesora do krosownicy LTC 8801/50	P	25778,00	S3	C	8525500000	CN	15		5		8710895510943	
LTC 8910/01		F.01U.012.220	Moduł procesora do krosownicy LTC 8901/50 i LTC 8904/50	P	12889,00	S3	C	8525500000	CN	15				8710895510967	
LTC 8901/50		F.01U.503.571	Redundantna obudowa krosownicy LTC 8901/50, zawiera moduł procesora i zasilacz (tylko do konfiguracji redundantnych), 230 VAC, 50 Hz	P	46711,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081535	
LTC 8902/50		F.01U.503.573	Moduł bazowy wyjść monitorowych, 230 VAC, 50 Hz	P	22020,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081573	
LTC 8903/50		F.01U.503.575	Moduł bazowy wejść kamerowych, 230 VAC, 50 Hz	P	26025,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895081610	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LTC 8904/50		F.01U.503.577	Moduł bazowy procesora CPU krosownicy serii 8900 (OBUDOWA) ALLEGIAN1, w zestawie moduł procesora i zasilacz, 230 VAC, 50 Hz	P	25037,00	S3	C	8525500000	US	15		5		8710895088985	
LTC 2380/90		F.01U.013.499	Zasilacz do obudowy krosownicy LTC 8901/X0, 230 VAC, 50 Hz	P	3116,00	S3	A	8504408490	US	15		5		8710895081498	
LTC 8906/50		F.01U.503.580	Zasilacz do obudowy modułu bazowego krosownicy LTC 8902/X0, 230 VAC, 50 Hz	P	7566,00	S3	C	8504408490	US	15		5		8710895084123	
LTC 8916/01		F.01U.012.221	Zapasywy moduł danych do modułu bazowego krosownicy LTC 8902	P	9023,00	S3	C	8525500000	CN	15				8710895510974	
LTC 8917/00		F.01U.503.584	Moduł przekaźnikowy do modułu bazowego LTC 8901/X0	P	2225,00	S3	C	8529906590	PT	15		5		8710895081511	
LTC 8918/01		F.01U.012.222	Moduł danych do LTC 8903/50	P	9023,00	S3	C	8525500000	CN	15		5		8710895510981	
LTC 8921/00		F.01U.503.586	Moduł wejść wizyjnych do krosownicy LTC 8900, 32 wejścia	P	12415,00	S3	C	8525500000	US			5		8710895081627	
LTC 8934/00		F.01U.503.587	MONITOR OUTPUT MODULE FOR LTC 8900 SYSTEM, 8 wyjść	P	12213,00	S3	C	8525500000	CN	15		5		8710895081634	
LTC 8941/91		F.01U.503.591	Zestaw komputer / oprogramowanie / hub LAN	P	73580,00	S3	C	8471410090	US	15		5		8710895098663	
LTC 8943/94		F.01U.074.935	Zapasywy kontroler do systemu LTC 8901	P	53827,00	S3	C	8471410090	CN	15		5		8717332332649	
LTC 8944/93		F.01U.167.556	Switch do krosownic LTC 8900 - podstawowy	P	14568,00	S3	C	8471800000	CN	15				8717332768974	
LTC 8945/93		F.01U.167.557	Switch do krosownic LTC 8900 - zapasowy	P	14568,00	S3	C	8471800000	CN	15				8717332768981	
LTC 8946/93		F.01U.167.558	Switch do krosownic LTC 8900 - dodatkowy	P	13151,00	S3	C	8471800000	CN	15		5		8717332768998	
Systemy sterowania multiplexerami															
LTC 2604/50		4.998.138.419	Moduł rozszerzający ilość portów klawiaturowych, umożliwia podłączenie do 4 klawiatur do 1 multiplexera lub rejestratora (zawiera dwa moduły LTC 8557), 230 VAC, 50 Hz	P	6231,00	S3	A	8543709099	US			5		8710895086295	
LTC 2609/00		4.998.138.424	Zestaw rozszerzający System4, umożliwia podłączenie maks. do 6 multiplexerów System4	P	393,00	S3	A	8544421000	US	24		5		8710895099318	
Dzielniki ekranu															
LTC 2380/90		F.01U.013.499	Quad kolor / mono, 4 kanałowy, 230 VAC, 50 Hz	S	2770,00	S3	A	8525500000	IE			10		8717332258703	
LTC 2382/90		F.01U.013.500	Quad kolor / mono, 4 kanałowy, obsługa alarmów, 230 VAC, 50 Hz	S	4062,00	S3	A	8525500000	IE			10		8717332258710	
Cyfrowy zapis i Archiwizacja															
Rejestrator serii 670															
DVR-670-08A000		F.01U.262.491	Divar serii 670 H.264 DVD, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, zapis w czasie rzeczywistym w 4 CIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch OSRD, Pelco D+P, Bi-Phase z konwerterem z serii LTC8786 przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	AL	7400,00				TW				3		
DVR-670-16A000		F.01U.262.492	Divar serii 670 H.264 DVD, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, zapis w czasie rzeczywistym w 4 CIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch OSRD, Pelco D+P, Bi-Phase z konwerterem z serii LTC8786 przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	AL	8000,00				TW				3		
DVR-670-08A001		F.01U.267.946	Divar serii 670 H.264 BEZ DVD, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, zapis w czasie rzeczywistym w 4 CIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch OSRD, Pelco D+P, Bi-Phase z konwerterem z serii LTC8786 przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	AL	8000,00				TW				3		
DVR-670-16A001		F.01U.267.947	Divar serii 670 H.264 BEZ DVD, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, zapis w czasie rzeczywistym w 4 CIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch OSRD, Pelco D+P, Bi-Phase z konwerterem z serii LTC8786 przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	AL	8600,00				TW				3		
Bosch Recording Station															
BRS-TOW-1100A		F.01U.246.997	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1200 uzupełnionej o kartę graficzną umożliwiającą wizualizację obrazu. System zapisu i podglądu. Dysk 1TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	P-IT	13259,00	S3	A	8471490090	NL			5	3	8717332825691	
BRS-TOW-4100A		F.01U.246.998	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1200 uzupełnionej o kartę graficzną umożliwiającą wizualizację obrazu. System zapisu i podglądu. Dysk 4TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	P-IT	18291,00	S3	A	8471490090	NL			5	3	8717332825707	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
BRS-RAC1-4100A		F.01U.246.999	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1400. Praca wyłącznie serwerowa. System zapisu. Dysk 4TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	P-IT	25571,00	S3	A	8471490090	NL			5	3	8717332825714	
BRS-RAC2-8100A		F.01U.247.000	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1400. Praca wyłącznie serwerowa. System zapisu. Dysk 8TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	P-IT	35042,00	S3	A	8471490090	NL			5	3	8717332825721	
BRS-RAC2-8200A		F.01U.247.002	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1400. Praca wyłącznie serwerowa. System zapisu. Dysk 16TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	P-IT	44039,00	S3	A	8471490090	NL			5	3	8717332825738	
BRS-DVD-00A		F.01U.166.525	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych) dostarczane na płycie DVD Box wraz z drukowaną instrukcją w j. angielskim. Brak licencji uruchamiających. Wymóg zamówienia oddzielnego pakietu BASE	P-IP	247,00	S3	A	8523404500	DE			5		8717332765621	
BRS-DVD-16A		F.01U.166.526	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych) dostarczane na płycie DVD Box wraz z drukowaną instrukcją w j. angielskim. Licencja uruchamiająca obsługuje 16 kamer IP.	P-IP	6943,00	S3	A	8523404500	DE			5		8717332765638	
BRS-DVD-32A		F.01U.166.527	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych) dostarczane na płycie DVD Box wraz z drukowaną instrukcją w j. angielskim. Licencja uruchamiająca obsługuje 32 kamer IP.	P-IP	13515,00	S3	A	8523404500	DE			5		8717332765645	
BRS-BASE-04A		F.01U.201.046	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych). Licencja uruchamiająca obsługuje 4 kamer IP.	P-IP	2013,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806195	
BRS-BASE-08A		F.01U.201.047	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych). Licencja uruchamiająca obsługuje 8 kamer IP.	P-IP	3656,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806218	
BRS-BASE-16A		F.01U.201.048	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych). Licencja uruchamiająca obsługuje 16 kamer IP.	P-IP	6943,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806232	
BRS-BASE-32A		F.01U.201.049	Oprogramowanie BRS (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych). Licencja uruchamiająca obsługuje 32 kamer IP.	P-IP	13515,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806256	
BRS-XCAM-04A		F.01U.201.050	Pakiet zwiększający obsługuje 0 4 kamery IP dla oprogramowania BRS	P-IP	2013,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806270	
BRS-XCAM-32A		F.01U.246.333	Pakiet zwiększający obsługuje 0 32 kamery IP dla oprogramowania BRS	P-IP	13146,00	S3	n.a.	4901990000	DE	e-licencja				8717332825080	
BRS-FATM-A		F.01U.201.053	Pakiet aktywujący obsługuje ATM/POS w BRS	P-IP	2013,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806331	
BRS-FIPS-A		F.01U.201.054	Licencja Recording Station na funkcję połączenia z serwerem IP za pomocą gniazda	P-IP	2013,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806355	
BRS-FPAN-A		F.01U.201.055	Licencja Recording Station na funkcję integracji centrali alarmowej	P-IP	617,00	S3	A	4911990000	DE	e-licencja				8717332806379	
BRS-FWRI-A		F.01U.201.056	Licencja Recording Station zapisu na płycie CD/DVD	P-IP	411,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806393	
BRS-DEMO-32A		F.01U.201.057	Licencja demonstracyjna oprogramowania Recording Station na 32 kamery IP (wygasa po 30 dniach)	P-IP	165,00	S3	n.a.	4911990000	DE	e-licencja				8717332806416	
BRS-DNGL-A		F.01U.239.377	Klucz Licencyjny USB do rejestratorów BRS	P-IP	1130,00	S3	A	8473302000	DE			5	3	8717332822294	
Aksesoria rejestratorów wizyjnych															
DHR-XS050-A		F.01U.089.392	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej Divara serii 700 o 500 GB	P	949,00	S9	A+	8522908099	PT			5		8717332372126	
DHR-XS100-A		F.01U.089.393	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej Divara serii 700 o 1 TB	P	1336,00	S9	A+	8471705090	PT			10		8717332372133	
DHR-XS200-A		F.01U.162.997	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej Divara serii 700 o 2000 GB	P	2695,00	S9	A+	8522908099	MY			30		8717332755783	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
DXS-700-TEXT		F.01U.132.709	Licencja na obsługę ATM/POS dla rejestratorów Divar serii 700	P	1233,00	S3	A	4911990000	DE					8717332786985	
DXS-ESIP01-A		F.01U.172.919	Licencja na obsługę 4 kamery IP do Divara serii 700	P-IP	411,00	S9	n.a	4911990000	DE					8717332786992	
DXS-ESIP04-A		F.01U.172.920	Licencja na obsługę 4 kamer IP do Divara serii 700	P-IP	1644,00	S9	n.a	4911990000	DE					8717332787005	
DXS-ESIP08-A		F.01U.172.921	Licencja na obsługę 8 kamer IP do Divara serii 700	P-IP	3287,00	S9	n.a	4911990000	DE					8717332787012	
DXS-ESRAID-A		F.01U.172.922	Licencja na obsługę mechanizmu RAID-4 do Divara serii 700	P	1644,00	S9	n.a	4911990000	DE					8717332787029	
DXS-ETEXT-A		F.01U.172.923	Interfejs ATM/POS do rejestratorów Divar serii 700 / Dibos oraz systemu BVMS	P	1233,00	S9	n.a	4911990000	DE			5		8717332458165	
DHR-SIP01A		F.01U.163.373	Licencja na obsługę 1 kamery IP do Divara serii XF	P	411,00	S9	A	4907009000	DE			5		8717332757008	
DHR-SIP04-A		F.01U.099.324	Licencja na obsługę 4 kamer IP do Divara serii XF	P	1 644,00	S9	A	4907009000	DE			5		8717332392261	
DHR-SIP08-A		F.01U.099.325	Licencja na obsługę 8 kamer IP do Divara serii XF	P	3 287,00	S9	A	4907009000	DE			5		8717332392278	
DHR-SRAID-A		F.01U.099.326	Licencja na obsługę mechanizmu RAID-4 do Divara serii XF	P	1 644,00	S9	A	4907009000	DE			5		8717332392285	
DXR-RAM-UPGRADE		F.01U.247.517	Zestaw do upgrade'u pamięci RAM w rejestratorach DIVAR 700 umożliwiający współpracę z kamerami HD	P	933,00	S3	A	8542329000	KR			5		8717332826513	
DVRXEAP01	DVRXEAP01@0	F.01U.137.175	Most ATM/POS umożliwiający integrację zapisów tekstowych (plain text) z obrazem	P	1 849,00	S3	C	8522908099	PT	11		5		8717332470303	
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura intuicyjnej, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600 i 700 oraz do systemów VIDEOS i BVMS	S	2173,00	S3	A+	8471606000	CN			50		8710101063980	
LTC 2605/91		4.998.138.422	Video Manager - System centralizujący system zbudowany w oparciu o rejestratory Divar serii 700 oraz Divar-2	P	4519,00	S3	A	8525500000	US			5		8710101063997	
Macierze dyskowe iSCSI (podłączane do sieci IP)															
DSA															
DSA-N2E6X2-08AT		F.01U.266.717	Macierz iSCSI, E-Series, 8 HDD x 2TB, jednostka podstawowa, maks. 400 sesji, maks. 500Mb/s (pojemność netto w RAID5: 13034GB; RAID6: 11172GB)	P-IT	75177,00	S3	A	8471800000	US	28		5	3	8717332875092	
DSA-N2E6X2-12AT		F.01U.266.718	Macierz iSCSI, E-Series, 12 HDD x 2TB, jednostka podstawowa, maks. 400 sesji, maks.500Mb/s (pojemność netto w RAID5: 20482GB; RAID6: 18620GB)	P-IT	99602,00	S3	A	8471800000	US	28		5	3	8717332875108	
DSX-N1D6X2-12AT		F.01U.266.719	Rozszerzenie modułowe do macierzy E-series, 12 HDD x 2TB (maks. 8 do macierzy iSCSI E-Series pojemność netto jednego rozszerzenia: RAID5: ~20500GB)	P-IT	95938,00	S3	A	8471800000	US	28		10	3	8717332875115	
DSA-EDTK-200A		F.01U.268.011	Dysk do macierzy iSCSI E-Series 2000GB	P-IT	6052,00	S3	C	8471705090	TH	28		0	3	8717332879038	
Inteligentna Sieciowa Platforma Zapisu DLA															
DLA-AIOU0-04AT		F.01U.165.390	Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1200, 4x 1TB (wartość netto: 3624 GB, JBOD), 32 kanały IP, max.sesji iSCSI 64, 150Mbps, Tower	P-IT	#####	S3	A	8471490090	US			10		8717332761814	
DLA-AIOL0-04AT		F.01U.165.391	Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 4x 1TB (wartość netto: 2690 GB, RAID-5), 64 kanały IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack	P-IT	#####	S3	A	8471490090	US			10		8717332761821	04AT DLA-AIOXL3-08AT
DLA-AIOL1-08AT		F.01U.165.392	Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 8x 1TB (wartość netto: 6415 GB, RAID-5), 64 kanały IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack	P-IT	#####	S3	A	8471490090	US			10		8717332761838	04AT DLA-AIOXL3-08AT
DLA-AIOXL1-08AT		F.01U.168.764	Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 8x 2TB (wartość netto: 12930 GB, RAID-5), 64 kanały IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack	P-IT	#####	S3	A	8471490090	US	14		10	3	8717332771417	04AT DLA-AIOXL3-08AT
DLA-UDTK-100A		F.01U.168.139	Dysk do DLA serii 1200 - 1000GB	P-IT	1 673,00	S3	C	8471709890	US	14				8717332770052	
DLA-LDTK-100A		F.01U.165.399	Dysk do DLA serii 1400 - 1000GB	P-IT	1 797,00	S3	C	8471490090	US	14				8717332761845	
DLA-LDTK-200A		F.01U.165.401	1400 Series - 2000GB HDD	P-IT	3 121,00	S3	C	8471490090	US	14				8717332761852	
DLA-XVRM-032		F.01U.170.699	AIO – Licencja na 32 dodatkowe kanały IP do DLA	P-IP	10 517,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332776597	
DLA-XVRM-064		F.01U.170.700	AIO – Licencja na 64 dodatkowe kanały IP do DLA	P-IP	19 718,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332776603	
Akcesoria macierzy															
DSA-N2B20S-4PD		F.01U.171.580	FAS2020 4h Parts Delivery 12 Months	P-IT	3691,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779017	
DSA-N2B20S-NPR		F.01U.171.581	FAS2020 NBD Parts Replacement 12 Months	P-IT	5642,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779024	
DSA-N2B20S-E06		F.01U.171.582	FAS2020 6x 1 TB Support Extension 12 Mon	P-IT	3227,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779031	
DSA-N2B20S-E12		F.01U.171.583	FAS2020 12x 1 TB Support Extension 12 Mo	P-IT	5045,00	S3	C	8471709890	US	14				8717332779048	
DSA-N2B20S-CE12		F.01U.171.584	FAS2020 12 Months Support Extension 2nd	P-IT	1408,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779055	
DSA-N2B40S-4PD		F.01U.171.585	FAS2040 4h Parts Delivery 12 Months	P-IT	4290,00	S3	D	4911990000	US	14				8717332779062	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	
DSA-N2B40S-NPR		F.01U.171.586	FAS2040 NBD Parts Replacement 12 Months	P-IT	6601,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779079		
DSA-N2B40S-E12		F.01U.171.587	FAS2040 12x 1 TB Support Extension 12 Mo	P-IT	5652,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779086		
DSA-N2B40S-CE12		F.01U.171.588	FAS2040 12 Months Support Extension 2nd	P-IT	4224,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779093		
DSX-N2X00S-4PD		F.01U.171.589	Disk Shelf DS14 4h Parts Delivery 12 Mon	P-IT	5237,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779109		
DSX-N2X00S-NPR		F.01U.171.590	Disk Shelf DS14 NBD Parts Replacement 12	P-IT	8116,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779116		
DSX-N2X00S-E12		F.01U.171.591	Disk Shelf DS14 Support Extension 12 Mon	P-IT	8236,00	S3	C	8471709890	US	14				8717332779123		
DSA-N2B40S-4PR		F.01U.171.592	FAS2040 4h Parts Replacement 12 Months	P-IT	10745,00	S3	D	8471709890	US	14				8717332779130		
Nadajniki/Odbiorniki wizyjne IP																
Enkodery wizyjne IP typu stand-alone																
1-kanalowe enkodery wizyjne IP																
VIP-X1XF		F.01U.130.918	1-kanalowy koder wideo 2 x H.264, 1 x MJPEG, we/woy audio 16kHz, SD, 1x Eth., audio,temp pracy: 0°C + 60°C, EN50121 (norma kolejowa), wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, 2x we/woy alarmowe	P-IP	2260,00	S3	A+	8517620090	PT			50			8717332344406	
VIP-X1XF-E		F.01U.130.922	1-kanalowy koder wideo bez możliwości analizy wizyjnej (VCA, IVA) 2 x H.264, 1 x MJPEG, we/woy audio 16kHz, SD, 1x Eth., audio,temp pracy: 0°C + 60°C, EN50121 (norma kolejowa), wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, 2x we/woy alarmowe	P-IP	1233,00	S3	A	8517620090	PT			30	3		8717332455454	
2-kanalowe enkodery wizyjne IP																
VJT-X20XF-E		F.01U.216.589	MJPEG, we/woy audio 300Hz+6,4kHz, SD, 1x Eth, audio, wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, ROI (Region Of Interest), HTML5, ONVIF 2.2, 4x wejścia alarmowe, 1 przekaźnik, Obsługa CompactFlash, temp pracy: 0°C + 50°C, EN50121 (norma kolejowa), 12VDC/9VA	P-IP	2013,00	S3	A	8517620090	PT			15	3		8717332811236	
4-kanalowe enkodery wizyjne IP																
VJT-X40XF-E		F.01U.216.590	4-kanalowy koder wideo bez możliwości analizy wizyjnej (VCA, IVA) 2 x H.264 (MP i BP+), 1 x MJPEG, we/woy audio 300Hz+6,4kHz, SD, 1x Eth, audio, wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, ROI (Region Of Interest), HTML5, ONVIF 2.2, 4x wejścia alarmowe, 1 przekaźnik, Obsługa CompactFlash, temp pracy: 0°C + 50°C, EN50121 (norma kolejowa), 12VDC/9VA	P-IP	2835,00	S3	A	8517620090	PT			15	3		8717332811243	
Transkoder																
VJT-XTXCF		F.01U.261.015	Umożliwia transkodowanie sygnału H.264	P-IP	3287,00	S3	A	8517620090	DE			20	3		8717332856206	Nowość
Akcesoria do enkoderów typu stand-alone																
VJT-XACC-PS	VJT-XACC-PS@0	F.01U.075.952	Zasilacz do koderów VIDEOJET X10/20/40 o szerokim zakresie temperatur pracy	P-IP	493,00	SB	A	8504409090	TW			20			8717332335770	
VJT-XACC-PSN		F.01U.074.031	Zasilacz do koderów serii VIDEOJET X10/20/40 SN	P-IP	268,00	S3	A	8504409090	CN			85			8717332329212	
VIP-X-PS		F.01U.075.739	Zasilacz do koderów VIPX	P-IP	268,00	S3	A	8504408190	CN			20			8717332335497	
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lu 3 x VJT-XF	P-IP	329,00	S3	A	8517620090	CN			35	3		8717332814930	
UPA-1216-50		F.01U.249.481	Zasilacz DC 12V dedykowany do współpracy z VIP X1 XF-E	P-IP	79,00	S3	A	8504318090	CN			30	3		8717332828074	
VIP-X1XF-PSU		F.01U.161.596	Zasilacz do nadajnika VIP-X1XF	P-IP	165,00	S3	A+	8522908099	CN			85			8717332743384	
MVC-FENC-AES		F.01U.261.234	Licencja na szyfrowanie AES-128 bitów, do urządzeń Bosch Video IP	P-IP	3698,00	S3	C	4911990000	DE			5			8717332857135	
Dekoder wizyjny IP																
VIP-XDHD		F.01U.215.023	30-strumieniowy dekodery MPEG-4, 6-12 strumieniowy H.264 MP SD lub 4-strumieniowy H.264 HD 720p, lub 2 strumienie H.264 HD 1080p, 1 wyjście DVI-I lub HDMI, lub Display Port (DP).	P-IP	6532,00	S3	A	8517620090	US			15			8717332808359	
VIP-XD		F.01U.079.877	4-strumieniowy dekodery MPEG-4 lub 1 strumień H.264, 1 wyjście CVBS, SVGA, USB, interfejs szeregowy, przekaźnik, obsługa alarmów	P-IP	3369,00	S3	A+	8517620090	PT							
VIP-XDA		F.01U.079.878	4-strumieniowy dekodery MPEG-4 lub 1 strumień H.264, 1 wyjście CVBS, SVGA, USB, interfejs szeregowy, przekaźnik, obsługa alarmów, audio	P-IP	3698,00	S3	A	8517620090	PT			10			8717332344413	
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	P-IP	1027,00	Y1	n.a	4911990000	DE						8717332356591	
Modułowe enkodery wizyjne IP																
VIP-X1600-B		F.01U.075.373	Obudowa systemowa VIPX1600, 4 sloty modułów, 2xFastEthernet, 2 wejścia zasilania	P-IP	2671,00	S3	A+	8517620090	PT			20			8717332333806	
VIP-X1600-XFB	VIP-X1600-XFB@1	F.01U.165.101	Obudowa systemowa VIPX1600XF, 4 sloty modułów, 3xEthernet, 1xSFP, 2 wejścia zasilania	P-IP	3246,00	S3	A+	8517620090	PT			20			8717332761074	
VIP-X1600-XFM4A		F.01U.064.461	4-kanalowy moduł kodera H.264 Main Profile z audio	P-IP	3266,00	S3	A+	8543709099	PT			85			8717332310784	
VIP-X1600-XFM4B		F.01U.064.460	4-kanalowy moduł kodera H.264 Main Profile z audio i obsługą protokołu bilinx	P-IP	3759,00	S3	A	8543709099	PT			10			8717332310777	
Akcesoria modułowych enkoderów wizyjnych IP																
VIP-X1600-PS		F.01U.064.660	Zasilacz do kodera VIPX1600	P-IP	493,00	S3	A	8504409090	TW			100			8717332311248	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
Systemy zarządzania sygnałem wizyjnym															
Bosch Video Client															
BVC-ESIP08A		F.01U.173.583	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 8 kamer IP (e-licencja)	P-IP	1644,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332789399	
BVC-ESIP16A		F.01U.173.584	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 16 kamer IP (e-licencja)	P-IP	3287,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332789405	
Bosch Video Management System															
Bosch VMS 4.0															
MBV-BDEM-40		F.01U.265.898	Oprogramowanie BVMS 4.0, demo, zawiera licencje na 2 kanały IP, 2 stacje robocze, 2 rejestratory IP, 2 klawiatury Intuikey, analizę Forensic Search. Wersja nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	678,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872442	
MBV-BDVRDM-40		F.01U.265.897	Oprogramowanie BVMS 4.0, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 rejestratorów IP, 0 klawiatur Intuikey, analizę Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	9038,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872435	
MBV-BLIT32-40		F.01U.265.899	Oprogramowanie BVMS 4.0, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 1 klawiaturę, 1 licencja analizy Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	11502,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872459	
MBV-BLIT64-40		F.01U.265.900	Oprogramowanie BVMS 4.0, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 2 klawiatury, nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	24278,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872466	
MBV-BPRO-40		F.01U.265.901	Oprogramowanie BVMS 4.0, Professional, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search; rozszerzalna (e-licencja)	P-IP	21156,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872473	
MBV-BENT-40		F.01U.265.902	Oprogramowanie BVMS 4.0, Enterprise, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 2 podsystemy BVMS	P-IP	28755,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872480	
MBV-XCHAN-40		F.01U.265.903	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	P-IP	740,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872497	
MBV-XWST-40		F.01U.265.904	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	P-IP	1356,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872503	
MBV-XDVR-40		F.01U.265.905	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	P-IP	2712,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872510	
MBV-XKBD-40		F.01U.265.906	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	P-IP	822,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872527	
MBV-XFOREN-40		F.01U.265.907	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	P-IP	3698,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872534	
MBV-XSUB-40		F.01U.265.908	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o jeden podsystem	P-IP	4108,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872541	
MBV-XMVS-40		F.01U.265.909	Licencja klienta mobilnego do BVMS 4.0	P-IP	1356,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872558	
MBV-FEUP-40		F.01U.265.910	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 do wersji Enterprise	P-IP	1356,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872565	
MBV-FALG-40		F.01U.265.911	Rozszerzenie licencji BVMS 4.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	P-IP	3040,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872572	
MBV-FATM-40		F.01U.265.912	Licencja POS/ATM do BVMS 4.0 (e-licencja)	P-IP	3040,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872589	
MBV-FOPC-40		F.01U.265.913	Licencja serwera OPC do BVMS 4.0 (e-licencja)	P-IP	8216,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332872596	
Bosch VMS 3.0															
MBV-BDVRDM-30		F.01U.252.153	Oprogramowanie BVMS 3.0, demo, zawiera licencje na 2 kanały IP, 2 stacje robocze, 2 rejestratory IP, 2 klawiatury Intuikey, analizę Forensic Search. Wersja nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	9038,00	S3	n.a.	4911990000	DE				3	8717332831333	
MBV-BDEM-30		F.01U.252.154	Oprogramowanie BVMS 3.0, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 rejestratorów IP, 0 klawiatur Intuikey, analizę Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	678,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332831340	
MBV-BLIT32-30		F.01U.252.155	Oprogramowanie BVMS 3.0, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 1 klawiaturę, 1 licencja analizy Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	11502,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332831357	
MBV-BLIT64-30		F.01U.252.156	Oprogramowanie BVMS 3.0, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 2 klawiatury, nierozszerzalna (e-licencja)	P-IP	24278,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831364	
MBV-BPRO-30		F.01U.252.157	Oprogramowanie BVMS 3.0, Professional, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search; rozszerzalna (e-licencja)	P-IP	21156,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831371	
MBV-XCHAN-30		F.01U.252.158	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	P-IP	740,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831388	
MBV-XWST-30		F.01U.252.159	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	P-IP	1356,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831395	
MBV-XDVR-30		F.01U.252.160	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	P-IP	2712,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831401	
MBV-XKBD-30		F.01U.252.161	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	P-IP	822,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831418	
MBV-XFOREN-30		F.01U.252.162	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	P-IP	3698,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831425	
MBV-FALG-30		F.01U.252.163	Rozszerzenie licencji BVMS 3.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831432	
MBV-FATM-30		F.01U.252.164	Licencja POS/ATM do BVMS 3.0 (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831449	
MBV-FOPC-30		F.01U.252.165	Licencja serwera OPC do BVMS 3.0 (e-licencja)	P-IP	8216,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332831456	
Bosch VMS 2.3															

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MBV-XCHAN-23		F.01U.201.967	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	P-IP	740,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794379	
MBV-XWST-23		F.01U.201.968	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	P-IP	1356,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794386	
MBV-XDVR-23		F.01U.201.969	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	P-IP	2712,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794393	
MBV-XKBD-23		F.01U.201.970	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	P-IP	822,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794409	
MBV-XFON-23		F.01U.201.971	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 awaryjnego rejestratora NVR (e-licencja)	P-IP	6060,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794416	
MBV-XRN-23		F.01U.201.972	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę 1 redundantnego rejestratora NVR (e-licencja)	P-IP	6060,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794423	
MBV-XFOREN-23		F.01U.201.973	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	P-IP	3698,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794430	
MBV-FALG-23		F.01U.201.974	Rozszerzenie licencji BVMS 2.3 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794447	
MBV-FATM-23		F.01U.201.975	Licencja POS/ATM do BVMS 2.3 (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332794454	
MBV-FOPC-23		F.01U.201.976	Licencja serwera OPC do BVMS 2.3 (e-licencja)	P-IP	8216,00	Y1	n.a.	4911990000	DE						
Bosch VMS 2.2															
MBV-XCHAN-22		F.01U.168.676	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	P-IP	740,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770946	
MBV-XWST-22		F.01U.168.677	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	P-IP	1356,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770953	
MBV-XDVR-22		F.01U.168.678	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	P-IP	2712,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770960	
MBV-XKBD-22		F.01U.168.679	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	P-IP	822,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770977	
MBV-XFON-22		F.01U.168.680	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 awaryjnego rejestratora NVR (e-licencja)	P-IP	6060,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770984	
MBV-XRN-22		F.01U.168.681	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę 1 redundantnego rejestratora NVR (e-licencja)	P-IP	6060,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332770991	
MBV-XFOREN-22		F.01U.168.682	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	P-IP	3698,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332771004	
MBV-FALG-22		F.01U.168.683	Rozszerzenie licencji BVMS 2.2 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332771011	
MBV-FATM-22		F.01U.168.684	Licencja POS/ATM do BVMS 2.2 (e-licencja)	P-IP	3040,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332771028	
MBV-FOPC-22		F.01U.168.685	Licencja serwera OPC do BVMS 2.2 (e-licencja)	P-IP	8216,00	Y1	n.a.	4911990000	DE					8717332771035	
SMA Opłata roczna za wstrzecie technologiczne (możliwość upgarde'u) oprogramowania BVMS															
MBV-MLIT32		F.01U.201.033	Maintenance Lite 32 Edition	P-IP	2071,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792931	
MBV-MLIT64		F.01U.201.034	Maintenance Lite 64 Edition	P-IP	4371,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792948	
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance Professional Edition	P-IP	3808,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792955	
MBV-MCHAN		F.01U.201.036	Maintenance BVMS Channel (Enc/Dec)	P-IP	132,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792962	
MBV-MWST		F.01U.201.037	Maintenance BVMS Workstation	P-IP	243,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792979	
MBV-MDVR		F.01U.201.038	Maintenance BVMS rozszerzenie DVR	P-IP	489,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792986	
MBV-MKBD		F.01U.201.039	Maintenance BVMS rozszerzenie klawiatury CCTV	P-IP	148,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332792993	
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS rozszerzenie wersji Enterprise	P-IP	5176,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332891955	
MBV-MSUB		F.01U.273.760	Maintenance Enterprise rozszerzenie podsystemu Enterprise	P-IP	740,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332891962	
MBV-MMVS		F.01U.273.761	Maintenance BVMS rozszerzenie klienta mobilnego	P-IP	243,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332891979	
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance rozrzeszenie systemu Professional do Enterprise	P-IP	243,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332891986	
MBV-MRN		F.01U.201.041	Maintenance BVMS rozszerzenie redundantnego NVR	P-IP	1093,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332793013	
MBV-MFON		F.01U.201.040	Maintenance BVMS rozszerzenie Failover NVR	P-IP	1093,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332768936	
MBV-MFOREN		F.01U.201.042	Maintenance BVMS Forensic Search Exp.	P-IP	666,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332793020	
MBV-MALG		F.01U.201.043	Maintenance BVMS Allegiant License	P-IP	547,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332793037	
MBV-MATM		F.01U.201.044	Maintenance BVMS POS/ATM License	P-IP	547,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332793044	
MBV-MOPC		F.01U.201.045	Maintenance BVMS OPC Server License	P-IP	1479,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332793051	
Oprogramowanie Monitor Wall															
MVS-MW		F.01U.262.394	Oprogramowanie Bosch Monitor Wall (e-licencja)	P-IP	4 108,00	S3	n.a.	8523494500	DE					8717332861125	
VRM - Video Recording Manager															
MVM-XVRM-016		F.01U.166.505	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 16 kamer	P-IP	5259,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768851	
MVM-XVRM-032		F.01U.166.506	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 32 kamer	P-IP	10517,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768868	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
MVM-XVRM-064		F.01U.166.507	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 64 kamer	P-IP	19718,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768875	
MVM-XVRM-128		F.01U.166.508	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 128 kamer	P-IP	39436,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768882	
MVM-XVRM-256		F.01U.166.510	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 256 kamer	P-IP	73613,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768899	
MVM-XVRM-512		F.01U.166.511	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 512 kamer	P-IP	147226,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768905	
MVM-XVRM-1024		F.01U.166.512	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 1024 kamer	P-IP	273419,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332768929	
MVM-XVRM-2048		F.01U.166.513	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 2048 kamer	P-IP	546837,00	S3	n.a.	8523404500	DE	20				8717332792788	
MVM-BVRM-016		F.01U.166.502	Oprogramowanie Video Recording Manager, wersja 2.x, pakiet podstawowy, obsługa 16 kamer IP	P-IP	9120,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332768813	
MVM-SVRM-BAK		F.01U.166.504	Oprogramowanie Serwera Zapasowego VRM wersja 2.x	P-IP	3081,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332768820	
Stacje robocze i serwery															
Serwery															
MHW-S380R8-SC		F.01U.280.405	Intel Xeon E5-2600 series with dual QuickPath Interconnect (QPI), Four channels per DIMM and 24 memory DIMM slots, 2 x the memory capacity over G7 with 768 GB max memory, Integrated Memory Controller, Turbo Boost, Intelligent Power Technologies, and Trusted Execution Technology	P-IT	29006,00	S3			CZ			4		8717332906	
Stacje robocze															
MHW-WZ2R2-PEUK		F.01U.275.785	Stacja standardowej wydajności dla aplikacji Monitor Wall, BVC, Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client, Win 7 Professional 64-bit, z kartą graficzną MHW-AWGC-Q2000, regionalizacja UK	P-IT	14218,00	S3	A	8471500090	CZ			6		8717332868629	
MHW-WZ4R2-NGUK		F.01U.270.025	Stacja ultra wysokiej wydajności dla aplikacji: Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client, DiBos, Bosch Recording Station, Bosch Video Client; Z400, Win 7 Prof. 64-bit, 250 GB SATA 7200, 1st HDD, 16X DVD±RW SuperMulti SATA, Intel® Xeon® W3550 (3.06/8 MB/1066 QC CPU), 6 GB (3 x 2 GB) DDR3-1333 ECC RAM, bez karty graficznej, regionalizacja UK	P-IT	14101,00	S3	A	8471500090	CZ			8		8717332868636	
MHW-WZ4R2-EEUK		F.01U.270.026	Stacja ultra wysokiej wydajności dla aplikacji: Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client, DiBos, Bosch Recording Station, Bosch Video Client; Z400, Win 7 Prof. 64-bit, 250 GB SATA 7200, 1st HDD, 16X DVD±RW SuperMulti SATA, Intel® Xeon® W3550 (3.06/8 MB/1066 QC CPU), 6 GB (3 x 2 GB) DDR3-1333 ECC RAM, karta graficzna: MHW-AWGC-Q5000, regionalizacja UK	P-IT	24096,00	S3	A	8471500090	CZ			3		8717332868643	
Karty graficzne															
MHW-AWGC-Q600		F.01U.201.388	Karta graficzna NVIDIA Quadro 600 1GB	P-IT	1 333,00	S3	A	8471800090	CZ	14		5		8717332325924	
MHW-AWGC-Q2000		F.01U.201.389	Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB	P-IT	3 318,00	S3	A	8471800090	CZ	20				8717332792795	
MHW-AWGC-Q4000		F.01U.201.390	Karta graficzna NVIDIA Quadro 4000 2GB	P-IT	6 269,00	S3	C	8471800090	CZ	20				8717332792801	
MHW-AWGC-Q5000		F.01U.201.391	Karta graficzna NVIDIA Quadro 5000 2,5GB	P-IT	13 780,00	S3	C	8471800090	CZ	20				8717332792818	
Akcesoria do stacji roboczych i serwerów															
MHW-AWSP-PCI		F.01U.201.394	PORT COM dla stacji roboczych HP serii Z	P-IT	188,00	S3	A	8471800090	CZ	20				8717332792849	
MHW-ASCP-3Y4H		F.01U.073.367	HP Care Pack, HP Support 4godz. reakcja, 24/7	P-IT	7501,00	S3	C	8471900000	CZ	28				8717332325986	
Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)															
MVC-FIVA4-CAM		F.01U.133.531	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do kamery IP	P-IP	863,00	S3	n.a.	4911990000	DE					8717332461103	
MVC-FIVA4-ENC1		F.01U.133.532	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 1-kanalowego	P-IP	863,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332461110	
MVC-FIVA4-ENC2		F.01U.133.533	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 2-kanalowego	P-IP	1381,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332461127	
MVC-FIVA4-ENC4		F.01U.133.534	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 4-kanalowego	P-IP	1726,00	S3	n.a.	8523404500	DE					8717332461134	
Monitory															

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LCD															
UML-19P-90		F.01U.082.366	Monitor LCD, 19", 1280 x 1024px, <5ms, 300cd/m2, 800:1, 160" x 160", VGA, DVI, 16.7 milionów kolorów, 100-230 VAC, 50/60 Hz	S	1333,00	S3	A+	8528510090	KR			50	3	8717332356997	
UML-151-90		F.01U.124.595	Monitor LCD, 15", 1024 x 768px, 500TVL, <8ms, 250cd/m2, 600:1, 160" x 160", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	S	1910,00	S3	A	8528599090	KR			50	3	8717332402991	
UML-171-90		F.01U.124.596	Monitor LCD, 17", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160" x 160", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	S	2308,00	S3	A+	8528599090	KR			100	3	8717332403004	
UML-191-90		F.01U.066.211	Monitor LCD, 19", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160" x 160", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	S	2586,00	S3	A	8528599090	KR			50	3	8717332318216	
UML-172-90		F.01U.077.663	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości, 17", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160" x 160", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, HDMI, DVI, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	P	3435,00	S3	A	8528510090	KR			50	3	8717332339242	
UML-192-90		F.01U.077.664	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości, 19", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 800:1, 160" x 160", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, HDMI, DVI, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	P	4080,00	S3	A	8528510090	KR			50	3	8717332339259	
UML-202-90		F.01U.074.780	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości, 20", 1600 x 1200px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 800:1, 178" x 178", 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, HDMI, DVI, filtr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	P	4568,00	S3	A+	8528510090	KR			100	3	8717332331727	
Monitory LED HD															
UML-323-90		F.01U.269.269	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms	P	6076,00	S3	A	8528728000	TW			10	3	8717332882847	
UML-423-90		F.01U.269.270	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 42", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 8 ms	P	9859,00	S3	A	8528728000	TW			10	3	8717332882854	
UML-553-90		F.01U.269.271	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms	P	15401,00	S3	A	8528728000	TW			5	3	8717332882861	
Uchwyty montażowe do monitorów/Akcesoria															
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	S	293,00	S3	A	7616999090	CN			15	3	8717332464845	
UMM-LED32-SD		F.01U.280.407	Uchwyt montażowy, buirkowy do monitora 32"	P	341,00	S3	A	7616999099	TW			10	3	8717332906963	Nowość
UMM-LED42-SD		F.01U.280.406	Uchwyt montażowy, buirkowy do monitora 42" i 55"	P	391,00	S3	A	7616999099	TW			10	3	8717332906966	Nowość
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	S	406,00	S3	A	8529909790	TW			30	3	8717332318186	
ST660		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	P	822,00	S3	A	8529909790	US			10	3	8717332338887	
Systemy transmisji obrazu															
Światłowodowa transmisja obrazu															
TCP/IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowód wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	P-IP	603,00	S3	A	8471800000	CN	14		5		8717332469512	
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowód jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	P-IP	603,00	S3	A	8471800000	CN	14		5		8717332469529	
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowód wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	P-IP	855,00	S3	C	8471800000	CN	14				8717332469550	
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowód wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	P-IP	855,00	S3	C	8471800000	US	14				8717332469567	
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	P-IP	3852,00	S3	C	8471900000	US	14		5		8717332469574	
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	P-IP	126,00	S3	C	8471900000	US	14		5		8717332469581	
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	P-IP	2462,00	S3	A	8471800000	US	14		5		8717332469598	
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	P-IP	2462,00	S3	A	8471800000	US			10		8717332490691	
Analogowa															
LTC 4642/00		4.998.138.177	Odbiornik światłowodowy wideo, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	1891,00	S3	A	8517620090	US		15128.00	15		8710895097055	
LTC 4651/00		4.998.138.182	Nadajnik / odbiornik światłowodowy BIPHASE / RS-232, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/51	P	1319,00	S3	A	8517620090	US			10		8710895097086	
LTC 4628/00		F.01U.503.385	Nadajnik wideo / odbiornik danych, światłowodowy, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	3978,00	S3	A	8517620090	US			10		8710895097161	
LTC 4671/00		4.998.138.180	Nadajnik / odbiornik światłowodowy, 850 nm, dane RS-485, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	2396,00	S3	C	8517620090	US	15	38336	5		8710895097116	

Wszelkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zakłada się, że przedstawione tu informacje są prawdziwe i dokładne:

Bosch CCTV 04-06-2013

CENNIK BOSCH CCTV
ważny od 04 czerwca 2013, wersja 5.4

Typ urządzenia	E-Deal Typ urządzenia	SAP #	Opis	Gr. prod.	BLP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod grupy Produktu	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zamówieni e pakietowe (min ilość)	Il. w opak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi
LTC 4629/00		4.998.138.184	Nadajnik danych / odbiornik wideo, światłowodowy, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	3978,00	S3	A	8517620090	US			15		8710895097178	
LTC 4744/00		F.01U.503.406	4 - kanałowy nadajnik wideo, światłowodowy, 1310 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	7275,00	S3	C	8517620090	US	15		5		8710895506380	
LTC 4745/00		F.01U.503.409	4 - kanałowy odbiornik wideo, światłowodowy, 1310 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	P	7275,00	S3	A	8517620090	US			10		8710895506410	
LTC 4637/50		4.998.138.185	Szafka z zasilaczem do modułów światłowodowych, 230 VAC, 50 Hz	P	3693,00	S3	A	8517620090	US			5		8710895097376	
LTC 4600/00		4 998 138 187	Zaślepka do szafki LTC 4647/50	S	79,00	S3	A	8529909790	US			10		8717332087006	
Wzmacniacze wideo															
LTC 5231/90		F.01U.516.618	Wzmacniacz dystrybucyjny 1 wejście, 4 wyjścia, szerokość 1/2 rack, współpraca z bilinx, 110-230VAC, 50Hz-60Hz	S	782,00	S3	A	8521900090	PT			5		8710895510134	
LTC 5234/90		F.01U.516.619	Wzmacniacz dystrybucyjny 4 wejścia, 12 wyjść (3 wyjścia na 1 wejście), szerokość 1/2 rack, współpraca z bilinx, 110-230VAC, 50Hz	S	1817,00	S3	A	8521900090	PT			5		8710895510141	
Zasilacze i akcesoria do szaf Rackowych															
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, podstawowy	S	245,00	S3	A	8529909790	TW						
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	S	66,00	S3	A	8504409090	CN			100		8717332336371	
UPA-1509-50		F.01U.076.159	Zasilacz 230 VAC / 15 VDC, 9 VA	S	132,00	S3	A	8504409090	CN			100		8717332336388	
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	S	132,00	S3	A	8504409090	CN			100		8717332336395	
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	S	147,00	S3	A	8504409090	CN			100		8717332336364	
PSU-124-DC050		F.01U.214.979	Uniwersalny zasilacz 24DC 50W	S	238,00	S3	A	8504312990	CN			50		8717332808281	
PSU-224-DC100	PSU-224-DC100@1	F.01U.215.204	Uniwersalny zasilacz 2x24DC 100W	S	402,00	S3	A	8504409090	CN			250		8717332809004	
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	S	440,00	S3	A	8504318090	US			60		8717332333318	