

Kontakt ultraminiaturowy ISN-CMICRO



Security Systems



- Zamknięta pętla
- Montaż powierzchniowy lub na ramie okiennej
- Doskonały do zastosowań w bardzo ograniczonej przestrzeni, w których nie jest konieczna szeroka szczelina
- Doskonały do mocowania na ramach okiennych, których gwarancja wyklucza wiercenie w nich otworów
- Taśma samoprzylepna

Kontakty dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Oba modele posiadają miniaturową konstrukcję, taśmę samoprzylepną oraz magnes. Do zastosowań na ramach okiennych lub w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Zgodność

UL, CE

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Kompatybilność

Wszystkie modele kontaktów są kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi firmy Bosch.

Dane techniczne

Parametry wszystkich modeli

Szerokość szczeliny:	9,5 mm
Wymiary kontaktu (szer. x dł.):	19 mm x 12,7 mm
Przewody połączeniowe:	przekrój 0,8 mm, 22 AWG, linka, 7 żył
Długość kabli:	46 cm
Typ przełącznika:	jednostkowy (SPST)
Maks. rezystancja styku:	150 $\mu\Omega$
Min. napięcie przebicia:	200 VDC
Rezystancja izolacji:	10 ⁹ Ω
Pojemność elektrostatyczna:	1,5 pF
Maks. prąd przewodzenia:	0,5 A
Maks. napięcie:	30 V

Informacje do zamówień

Kontakt ultraminiaturowy (brązowy)	ISN-CMICRO-B
Kontakt ultraminiaturowy (biały)	ISN-CMICRO-W

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Tel.: (+48 22) 715 41 00 / 01
Fax: (+48 22) 715 41 05 / 06
E-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl

BOSCH